



ELBO SYMMETRIC P 60 930



ODNIESIENIE

223 26 93 B

DOSTĘPNE W

ALU SZARY 223 26 93 A

CZARNY 223 26 93 B



[Zobacz na stronie internetowej](#)



Ogólne informacje	
LOKALIZACJA	zewnątrzne
MONTAŻ	Podłoga Montowane na powierzchni
STOPIEŃ OCHRONY	IP55
WAGA (KG)	1.4
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	bez regulacji
INFORMACJA	INCL.GLASS OPAL INCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC
Informacje elektryczne	
ELEKTRYCZNY	100-240V / 50-60Hz
KLASA	II
W ZESTAWIE ZASILACZ	YES
KLASA ENERGETYCZNA	F
CERTYFIKATY	CB, EAC, ENEC, RCM
Informacje o źródle światła	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	LED array 4,1W / CRI>90 / 3000K / 380lm
SDCM	SDCM2
GRUPA RYZYKA	RG2 (threshold 0,6m)
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	380lm // 4,1W // 95lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	269lm // 4,7W // 57lm/W


Opcje

PIN 11
CBOX
IP68 CONNECTION KIT
IP68 CONNECTOR 3P

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [223_26_83_HAND.pdf](#)

ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ


Wodoodporne elementy połączeń



216 12 00 CBOX

☐

Wymiar wycięcia (mm): 142 x 142




216 12 01 IP68 CONNECTION KIT

☐

216 12 02 IP68 CONNECTOR 3P

☐

Zestawy montażowe oraz osłony dla słupków



229 01 11 PIN 11

☐

Notes: