



FRAX MB 93014 HONEYCOMB DIM5



26010 9325 PGR

DISPONIBLE EN

FLEMISH BRONZE PARA EXTERIORES 26010 9325 FBRX

ANTRACITA 26010 9325 N

PINO VERDE 26010 9325 PGR



[Ver en el sitio web](#)



Información general

UBICACIÓN	exterior
INSTALACIÓN	Suelo Al superficie, Pared Al superficie
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP65
PROTECCIÓN CONTRA EL IMPACTO MECÁNICO	IK08
PESO (KG)	2.1
CAPACIDAD DE AJUSTE	0° to 120° giratorio, 360° orientable
INFORMACIÓN	9 x LENS SP-14° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 900mA-DC INCL.HONEYCOMB INCL.1 x CABLE H05 RN-F 5 x 1mm² 2m

Información eléctrica

ELÉCTRICO	110-277V / 50-60Hz
CLASE	I
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	YES
TIPO DE ATENUACIÓN	con DALI
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	F
CERTIFICADOS	EPD, RCM

Información de la fuente de luz

LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	LED cluster 23,4W / CRI>90 (R9: 60) / 3000K / 2654lm
TM-30-15 VALUES	Rf: 92 / Rg: 99
SDCM	SDCM3
GRUPO DE RIESGO	RG2
LM80	L80 > 150000
BEAMANGLE	14°
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	2654lm // 23,4W // 113lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	1672lm // 26,9W // 62lm/W

Requisitos

FRAX BRACKET
FRAX PIN
FRAX STRAP

Opción

FRAX ANTI VANDAL SCREWS


Accesorios

FRAX M KAP


Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [26010_XX25_HAND.pdf](#)

TERMINE SU ESPECIFICACIÓN


Pines y accesorios para bolardos

	26070 0040 FBRX FRAX PIN FBRX	☐
	26070 0040 N FRAX PIN N	☐
	26070 0040 PGR FRAX PIN PGR	☐

Accesorios de Fijación

	26070 0060 FBRX FRAX BRACKET FBRX	☐
	26070 0060 N FRAX BRACKET N	☐
	26070 0060 PGR FRAX BRACKET PGR	☐

Dispositivos de modificación de Luz


	26070 0020 N FRAX M KAP N	☐
--	----------------------------------	--------------------------

DELTALIGHT


FRAX MB 93014 HONEYCOMB DIM5

26010 9325 PGR

Otros



26070 0030 FRAX ANTI VANDAL SCREWS 5 PCS

☐

26070 0050 N FRAX STRAP N

☐

Notes: