
DELTALIGHT




MINIGRID IN 1 92706

RIFERIMENTO PRODOTTO 100025 9210 B-B

DISPONIBILE IN
NERO-NERO 100025 9210 B-B
BIANCO-NERO 100025 9210 W-B
BIANCO-BIANCO 100025 9210 W-W





Visualizza sul sito web

Informazioni generali	
AMBIENTE	indoor
IP	Soffitto Incasso
DIMENSIONE DEL FORO (MM)	quadrato - 111 x 111
PROFONDITÀ DI INCASSO (MM)	85
SPESSORE DELLA SUPERFICIE DI MONTAGGIO (MM)	max.22
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	0.6
ORIENTABILITÀ	0° to 20° girevole, 350° rotazione
INFORMAZIONI	LENS SP-6° EXCL.LED POWER SUPPLY 700-1400mA-DC

Informazioni elettriche	
CLASSE DI ISOLAMENTO	III
TIPO DI DIMMERAZIONE	a seconda del tipo di alimentazione esterna
CLASSE ENERGETICA	G
CERTIFICATI	CB, ENEC

Informazioni sulla Sorgente luminosa	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	LED array 2-4,3W / CRI>90 / 2700K / 201-351lm
SDMC	SDCM3
GRUPPO DI RISCHIO	RG2 (threshold 0,6m)
BEAMANGLE	6°
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	351lm // 4,3W // 82lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	321lm // 4,9W // 65lm/W

Requisiti

LED POWER SUPPLY 700 / 1400mA-DC DIM

Opzioni

PLASTERKIT 126

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : **100025_XXX0_HAND.pdf**

DELTALIGHT

MINIGRID IN 1 92706

100025 9210 B-B

COMPATIBILITÀ DEL SOFFITTO

Ceiling Type	Mounting Kit	
 **System ceiling**	-	
 **Plasterboard**	-	
 **Stucanet**	202 72 99 01 - PLASTERKIT 126	Required
 **Wood**	-	
 **Concrete + plaster**	202 72 99 01 - PLASTERKIT 126	Required
 **Lintel + plaster**	202 72 99 01 - PLASTERKIT 126	Required
 **Hollow-core slab + plaster**	202 72 99 01 - PLASTERKIT 126	Required
 **Stretched ceiling**	-	


CONCLUDI CONFIGURAZIONE

Alimentatore per led

apparecchi

ⓘ # apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il '|' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.


Corrente min. | Corrente max.



300 48 700 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM1 2->13

Tipo di regolazione: 1-10 V


Dimensione del foro (mm): 30



300 48 700 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5 2->13

Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 45



300 48 700 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W MDL 2->13


Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 30

DELTALIGHT

MINIGRID IN 1 92706


100025 9210 B-B



300 48 700 PRO ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W PRO DIM1 2->13

Tipo di regolazione: 1-10 V


Dimensione del foro (mm): 30



300 48 700 PRO ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W PRO DIM5 2->13

Tipo di regolazione: DALI


Dimensione del foro (mm): 45



300 48 700 PRO WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W PRO WDL 2->13

Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili


Dimensione del foro (mm): 45



300 48 700 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W WDL 2->13

Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili


Dimensione del foro (mm): 45



300 90 61 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6 15 | - | -

Tipo di regolazione: con taglio di fase o con pulsante na


Dimensione del foro (mm): 56



300 90 64 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 15(6) | - | -


Tipo di regolazione: 1-10 V o con pulsante na

Dimensione del foro (mm): 72



300 90 67 LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9 3->14 | 3->14 | -


Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na



300 90 68 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5 2->15(7) | - | -

Tipo di regolazione: DALI


Dimensione del foro (mm): 72



300 90 69 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9 29(19) | - | -

Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na

Dimensione del foro (mm): 84



300 90 93 LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 17W 2->8(5)


Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 48

DELTALIGHT

MINIGRID IN 1 92706


100025 9210 B-B



300 90 118 LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 20W DIM8 6->9

Tipo di regolazione: con taglio di fase


Dimensione del foro (mm): 55



300 90 123 LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 36W DIM8 2->17

Tipo di regolazione: con taglio di fase


Dimensione del foro (mm): 50



300 90 124 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 2->10(7) | - | -

Tipo di regolazione: 1-10 V o con pulsante na


Dimensione del foro (mm): 55



300 90 125 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5 2->9(7) | - | -

Tipo di regolazione: DALI


Dimensione del foro (mm): 55



300 90 134 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM7 28(18) | - | -

Tipo di regolazione: 1-10 V o con pulsante na


Dimensione del foro (mm): 84



300 90 135 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV 10->28 | 9->20 | -

Tipo di regolazione: non dimmerabile


Dimensione del foro (mm): 90



300 90 136 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HC DIM9 - | 14(12) | 13(9)

Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na


Dimensione del foro (mm): 90



300 90 148 LED POWER SUPPLY 1050mA-DC / 22W 7(3)

Tipo di regolazione: non dimmerabile


Dimensione del foro (mm): 48



21012 004W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL 23(18) | 17(11) | -

Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili

Dimensione del foro (mm): 84




21012 005W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL 4->17 | 4->12 | -

Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili

Dimensione del foro (mm): 54

MINIGRID IN 1 92706


100025 9210 B-B



21012 0490 LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 30W IP68 2->14(7)

Tipo di regolazione: non dimmerabile


Dimensione del foro (mm): 60



21032 0315 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5 2->14

Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 30




21032 0385 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W PRO DIM5 2->14

Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 30

Kit per cartongesso



202 72 99 01 PLASTERKIT 126

Dimensione del foro (mm): 120 x 120

Notes: