DELTALIGHT



# SUPERLOOP SLIM IN 120 SBL 927

**RIFERIMENTO PRODOTTO** 20574 9200 B

DISPONIBILE IN
**NERO** 20574 9200 B
**FLEMISH BRONZE** 20574 9200 FBR
**FLEMISH GOLD** 20574 9200 FG
**ORO COLORATO** 20574 9200 GC
**BIANCO** 20574 9200 W







Visualizza sul sito web

| Informazioni generali | |
|---|---|
| **AMBIENTE** | indoor |
| **IP** | Soffitto Sospensione |
| **PROTEZIONE DELL'INGRESSO** | IP20 |
| **PESO (KG)** | 2.4 |
| **ORIENTABILITÀ** | non regolabile |
| **INFORMAZIONI** | INCL.PC SBL<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 900-1200mA-DC<br>INCL.3 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 3.0m<br>INCL.1 x CABLE 2 x 0.75mm² |

| Informazioni elettriche | |
|---|---|
| **CLASSE DI ISOLAMENTO** | III |
| **TIPO DI DIMMERAZIONE** | a seconda del tipo di alimentazione esterna |
| **CLASSE ENERGETICA** | E |
| **CERTIFICATI** | CB, ENEC, EPD |

| Informazioni sulla Sorgente luminosa | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **SORGENTE LUMINOSA** | LED cluster 36,4-50,3W / CRI>90 (R9: 59) / 2700K / 5022-6665lm |
| **SDMC** | SDCM3 |
| **LM80** | L70 > 30000 |
| **SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)** | 6665lm // 50,3W // 132lm/W |
| **SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)** | 2951lm // 58W // 51lm/W |

**Requisiti**

LED POWER SUPPLY 900 / 1200mA-DC DIM
SUPERLOOP POWERBOX H 900mA
SUPERLOOP POWERBOX H 1200mA

**Opzioni**

CABLE BASE R / S
COVERSET R 62-90-100 / S 62-80-90
CONNECTION ST / CONNECTION TRIMLESS
SUSPENSION ST / SUSPENSION TRIMLESS

DELTALIGHT

# SUPERLOOP SLIM IN 120 SBL 927

20574 9200 B

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : **20574_XXX0_HAND.pdf**

## CONCLUDI CONFIGURAZIONE

### Cavi di alimentazione




**203 99 55 ANO** CABLE BASE R ANO

**203 99 55 B** CABLE BASE R B

**203 99 55 W** CABLE BASE R W




**203 99 56 ANO** CABLE BASE S ANO

**203 99 56 B** CABLE BASE S B

**203 99 56 W** CABLE BASE S W

### Power box

### # apparecchi

ⓘ # apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il '|' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

**Corrente min. | Corrente max.**




**321 55 312 ED1 B** SUPERLOOP POWERBOX H8 1200mA DIM1 B — 1

**Tipo di regolazione: 1-10 V**

**321 55 312 ED1 W** SUPERLOOP POWERBOX H8 1200mA DIM1 W — 1




**20548 0015 B** SUPERLOOP POWERBOX H9 900mA DIM5 B — 1

**Tipo di regolazione: DALI**

DELTALIGHT

# SUPERLOOP SLIM IN 120 SBL 927

20574 9200 B

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **20548 0015 W** | SUPERLOOP POWERBOX H9 900mA DIM5 W | 1 |
|  | **20548 0025 B** | SUPERLOOP POWERBOX H9 1200mA DIM5 B<br>**Tipo di regolazione: DALI** | 1 |
| | **20548 0025 W** | SUPERLOOP POWERBOX H9 1200mA DIM5 W | 1 |

## Alimentatore per led

## # apparecchi

# apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il '|' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

**Corrente min. | Corrente max.**

| | | | |
|---|---|---|---|
|  | **300 90 129** | LED POWER SUPPLY 900mA-DC / 60W DIM5<br>**Tipo di regolazione: DALI**<br>**Dimensione del foro (mm): 84** | 1 |
|  | **300 90 130** | LED POWER SUPPLY 1200mA-DC / 60W DIM5<br>**Tipo di regolazione: DALI**<br>**Dimensione del foro (mm): 95** | 1 |
|  | **300 90 132** | LED POWER SUPPLY 1200mA-DC / 70W DIM1<br>**Tipo di regolazione: 1-10 V**<br>**Dimensione del foro (mm): 80** | 1 |

## Kit per scatola incassata

| | | | |
|---|---|---|---|
|  | **204 00 62 ANO** | COVERSET R 62 ANO | |
| | **204 00 62 B** | COVERSET R 62 B | |
| | **204 00 62 W** | COVERSET R 62 W | |

# SUPERLOOP SLIM IN 120 SBL 927

20574 9200 B

| | | | |
|---|---|---|---|
|  | **204 00 90 ANO** | COVERSET R 90 ANO | ☐ |
| | **204 00 90 B** | COVERSET R 90 B | ☐ |
| | **204 00 90 W** | COVERSET R 90 W | ☐ |
|  | **204 00 100 ANO** | COVERSET R 100 ANO | ☐ |
| | **204 00 100 B** | COVERSET R 100 B | ☐ |
| | **204 00 100 W** | COVERSET R 100 W | ☐ |
|  | **204 62 62 ANO** | COVERSET S 62 ANO | ☐ |
| | **204 62 62 B** | COVERSET S 62 B | ☐ |
| | **204 62 62 W** | COVERSET S 62 W | ☐ |
|  | **204 80 80 ANO** | COVERSET S 80 ANO | ☐ |
| | **204 80 80 B** | COVERSET S 80 B | ☐ |
| | **204 80 80 W** | COVERSET S 80 W | ☐ |
|  | **204 90 90 ANO** | COVERSET S 90 ANO | ☐ |
| | **204 90 90 B** | COVERSET S 90 B | ☐ |
| | **204 90 90 W** | COVERSET S 90 W | ☐ |

DELTALIGHT

# SUPERLOOP SLIM IN 120 SBL 927

20574 9200 B

## Componenti per sospensioni




**328 10 01** SUSPENSION TRIMLESS O.F.A. ☐

**Dimensione del foro (mm): 62 (CONCRETE: 102)**




**15225 0340 B** SUSPENSION ST B ☐

**Dimensione del foro (mm): 27**

**15225 0340 W** SUSPENSION ST W ☐

## Componenti per il collegamento elettrico




**328 10 03** CONNECTION TRIMLESS O.F.A. ☐

**Dimensione del foro (mm): 62 (CONCRETE: 102)**




**15225 0360 B** CONNECTION ST B ☐

**Dimensione del foro (mm): 43**

**15225 0360 W** CONNECTION ST W ☐

Notes: