



## SUPERLOOP-SPY 52 92720 MDL

20567 9220 FBR

ERHÄLTICH IN



**SCHWARZ** 20567 9220 B

**FLEMISH BRONZE** 20567 9220 FBR

**FLEMISH GOLD** 20567 9220 FG

**GOLDFARBEN** 20567 9220 GC

**WEISS** 20567 9220 W



Auf der Website anzeigen



### Allgemeine Information

|                                |                                                                                                                      |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ANWENDUNGSBEREICH</b>       | innenbereich                                                                                                         |
| <b>INSTALLATION</b>            | Niederspannungssysteme Niederspannungssysteme montiert                                                               |
| <b>SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN</b> | IP20                                                                                                                 |
| <b>GEWICHT (KG)</b>            | 0.4                                                                                                                  |
| <b>VERSTELLBARKEIT</b>         | 0° to 90° schwenkbar, 355° drehbar                                                                                   |
| <b>INFORMATION</b>             | REFLECTOR FL-20°<br>INCL.CLIP 48V ADAPTER<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC<br>Optional REFLECTORS 30° & 45° available |

### Elektrische Informationen

|                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| <b>ELEKTRISCH</b>      | 48V-DC                     |
| <b>KLASSE</b>          | III                        |
| <b>ART DER DIMMUNG</b> | MDL = 1-10V, DALI / Taster |
| <b>ENERGIEKLASSE</b>   | E                          |
| <b>ZERTIFIKATE</b>     | CB, ENEC                   |

### Lichtquelle Info

|                                   |                                                   |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>           | LED                                               |
| <b>LICHTQUELLE</b>                | LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 1041lm |
| <b>TM-30</b>                      | rf: 89 / Rg: 100                                  |
| <b>SDCM</b>                       | SDCM1                                             |
| <b>RISIKOGRUPPE</b>               | RG1                                               |
| <b>LM80</b>                       | L90B10 > 50000                                    |
| <b>BEAMANGLE</b>                  | 20°                                               |
| <b>LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)</b> | 1041lm // 8,6W // 121lm/W                         |
| <b>LED -TECHNIK (LEUCHTE)</b>     | 652lm // 9,9W // 66lm/W                           |

### Erforderliches Zubehör

SPY 52 TUBE

LED POWER SUPPLY 48V-DC

### Optionen

DIMMABLE MODULATOR

### Zubehör

HONEYCOMB 42

SPREAD LENS 42

LINEAR SPREAD LENS 42

SOFTENING LENS 42

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [20567\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

## SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN


### SMART 48

### # Leuchten



# Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem 'I' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.


Min. Strom | Max. Strom



**300 90 011** SMART 48 MODULATOR DIM9

19

Dimmtyp: 1-10V, DALI / Taster



**300 90 012** SMART 48 MODULATOR WD

19

Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar


### LED Betriebsgeräte

### # Leuchten



# Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem 'I' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.


Min. Strom | Max. Strom



**300 89 48 100** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

10


Dimmtyp: nicht dimmbar



**300 89 48 240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN

24

Dimmtyp: nicht dimmbar



**21012 0230** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W

10

Dimmtyp: nicht dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 40

# DELTALIGHT

## SUPERLOOP-SPY 52 92720 MDL

20567 9220 FBR



**21012 0240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W

Dimmtyp: nicht dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 40

20 ☐

### Licht veredelndes Zubehör



**19810 0010 B** HONEYCOMB 42 SINGLE USE B

☐



**19810 0020** LINEAR SPREAD LENS 42

☐



**19810 0030** SPREAD LENS 42

☐



**19810 0040** SOFTENING LENS 42

☐



**19810 0050** GLASS SBL 42


☐



**19810 0060 B** HONEYCOMB 42 DOUBLE USE B

☐

### Beenden Sie Ihr Produkt



**19810 0100 B** SPY 52 TUBE B

☐

**19810 0100 FBR** SPY 52 TUBE FBR

☐

# DELTALIGHT

## SUPERLOOP-SPY 52 92720 MDL




20567 9220 FBR

|                                                                                   |                |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|
|  | SPY 52 TUBE FG | <input type="checkbox"/> |
|  | SPY 52 TUBE GC | <input type="checkbox"/> |
|  | SPY 52 TUBE W  | <input type="checkbox"/> |

### Austauschbarer Reflektor / Linse

|                                                                                    |                                                                                                          |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|    |  SPY 52 REFLECTOR 20°   | <input type="checkbox"/> |
|   |  SPY 52 REFLECTOR 45°   | <input type="checkbox"/> |
|  |  SPY 52 REFLECTOR 30° | <input type="checkbox"/> |


## KOMPATIBLE KOMPOSITIONEN

| SUPERLOOP HC MDL                                                                   |                                        | Erhältliche Farben                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>418 481 07</b> SUPERLOOP HC 70 MDL  |  |
|  | <b>418 481 09</b> SUPERLOOP HC 90 MDL  |  |
|  | <b>418 481 12</b> SUPERLOOP HC 120 MDL |  |

# DELTALIGHT

## SUPERLOOP-SPY 52 92720 MDL

20567 9220 FBR




**418 481 17**

SUPERLOOP HC 170 MDL



### SUPERLOOP HC MDL XL


Erhältliche Farben



**20555 0000**

SUPERLOOP HC 200 MDL






**20556 0000**

SUPERLOOP HC 250 MDL





**20557 0000**

SUPERLOOP HC 300 MDL






**20558 0000**

SUPERLOOP HC 350 MDL






**20559 0000**

SUPERLOOP HC 400 MDL






**20560 0000**

SUPERLOOP HC 500 MDL



### SUPERLOOP PLUS MDL

Erhältliche Farben



**20564 0000**

SUPERLOOP PLUS HC 70 MDL





**20565 0000**

SUPERLOOP PLUS HC 90 MDL



# DELTALIGHT





## SUPERLOOP-SPY 52 92720 MDL

20567 9220 FBR



### SUPERLOOP S HC MDL

Erhältliche Farben



Notes: