
DELTALIGHT




SUPERLOOP-SPY 52 92720 MDL

PRODUCTREFERENTIE 20567 9220 FBR

BESCHIKBAAR IN
ZWART 20567 9220 B
FLEMISH BRONZE 20567 9220 FBR
FLEMISH GOLD 20567 9220 FG
GOUD KLEUR 20567 9220 GC
WIT 20567 9220 W





Bekijk op website

Algemene info	
LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Laagspanningssystemen Laagspanningssysteem montage
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	0.4
RICHTBAARHEID	0° tot 90° zwenkbaar, 355° roteerbaar
INFO	REFLECTOR FL-20° INCL.CLIP 48V ADAPTER EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC Optional REFLECTORS 30° & 45° available

Elektrische info	
ELEKTRISCH	48V-DC
KLASSE	III
DIM TYPE	MDL = 1-10V of DALI of drukknop
ENERGIE KLASSE	E
CERTIFICATEN	CB, ENEC

Info lichtbron	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 1041lm
TM-30 WAARDEN	Rf: 89 / Rg: 100
SMDC	SDCM1
RISK-GROEP	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	20°
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	1041lm // 8,6W // 121lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	652lm // 9,9W // 66lm/W

Benodigdheden

SPY 52 TUBE
LED POWER SUPPLY 48V-DC

Opties

DIMMABLE MODULATOR

Accessoires

HONEYCOMB 42
SPREAD LENS 42
LINEAR SPREAD LENS 42
SOFTENING LENS 42

DELTALIGHT

SUPERLOOP-SPY 52 92720 MDL

20567 9220 FBR

GLASS SBL 42

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : **20567_XXX0_HAND.pdf**


VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

SMART 48

 # armaturen


Min. stroom | Max. stroom

ⓘ # armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de '|' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstuurstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.



300 90 011 SMART 48 MODULATOR DIM9 — 19

Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop



300 90 012 SMART 48 MODULATOR WD — 19


Dimtype: WDL = draadloos

LED voedingen

 # armaturen


Min. stroom | Max. stroom

ⓘ # armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de '|' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstuurstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.




300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN — 10

Dimtype: niet dimbaar



300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN — 24

Dimtype: niet dimbaar




21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W — 10

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 40

SUPERLOOP-SPY 52 92720 MDL

20567 9220 FBR




21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W — 20


Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 40


Licht veranderende onderdelen




19810 0010 B HONEYCOMB 42 SINGLE USE B




19810 0020 LINEAR SPREAD LENS 42




19810 0030 SPREAD LENS 42



19810 0040 SOFTENING LENS 42




19810 0050 GLASS SBL 42



19810 0060 B HONEYCOMB 42 DOUBLE USE B

Maak je product af



19810 0100 B SPY 52 TUBE B




19810 0100 FBR SPY 52 TUBE FBR

SUPERLOOP-SPY 52 92720 MDL




20567 9220 FBR

19810 0100 FG	SPY 52 TUBE FG	☐
19810 0100 GC	SPY 52 TUBE GC	☐
19810 0100 W	SPY 52 TUBE W	☐

Vervangbare reflector / lens

	**19810 0180** SPY 52 REFLECTOR 20°	☐
	**19810 0190** SPY 52 REFLECTOR 45°	☐
	**19810 0240** SPY 52 REFLECTOR 30°	☐


COMPATIBELE DRAAGSTRUCTUREN

SUPERLOOP HC MDL		Beschikbare kleuren
	**418 481 07** SUPERLOOP HC 70 MDL	
	**418 481 09** SUPERLOOP HC 90 MDL	
	**418 481 12** SUPERLOOP HC 120 MDL	

DELTALIGHT

SUPERLOOP-SPY 52 92720 MDL


20567 9220 FBR




418 481 17 SUPERLOOP HC 170 MDL

SUPERLOOP HC MDL XL


Beschikbare kleuren




20555 0000 SUPERLOOP HC 200 MDL




20556 0000 SUPERLOOP HC 250 MDL




20557 0000 SUPERLOOP HC 300 MDL



20558 0000 SUPERLOOP HC 350 MDL




20559 0000 SUPERLOOP HC 400 MDL




20560 0000 SUPERLOOP HC 500 MDL

SUPERLOOP PLUS MDL

Beschikbare kleuren



20564 0000 SUPERLOOP PLUS HC 70 MDL




20565 0000 SUPERLOOP PLUS HC 90 MDL

DELTALIGHT

SUPERLOOP-SPY 52 92720 MDL


20567 9220 FBR




20566 0000 SUPERLOOP PLUS HC 120 MDL

SUPERLOOP S HC MDL


Beschikbare kleuren




418 482 106 SUPERLOOP S HC 106 MDL



418 482 109 SUPERLOOP S HC 109 MDL



418 482 211 SUPERLOOP S HC 211 MDL



418 482 217 SUPERLOOP S HC 217 MDL

Notes: