




LASS-OH! 6060 92734

24811 9220 GC

BESCHIKBAAR IN

ZWART 24811 9220 B

GOUD KLEUR 24811 9220 GC



[Bekijk op website](#)



Algemene info	
LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Plafond Gependeld
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	1
RICHTBAARHEID	niet richtbaar
INFO	INCL.4 x DOT.COM S6 modules per module: 6 x REFLECTOR FL-34° EXCL.LED POWER SUPPLY 700mA-DC INCL.4 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 1,6m INCL.1 x CABLE 2 x 0.75mm ²
Elektrische info	
KLASSE	III
DIM TYPE	afhankelijk van de te kiezen externe voeding
ENERGIE KLASSE	E
CERTIFICATEN	CB, EAC, ENEC
Info lichtbron	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	4 x (LED cluster 6,1W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 665lm)
TM-30-15 WAARDEN	Rf: 92 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
LM80	L80 > 60000
BEAMANGLE	34°
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	2660lm // 24,4W // 109lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	2102lm // 28,1W // 75lm/W
Benodigheden	
LASS-OH! POWERBOX	
LED POWER SUPPLY 700mA-DC DIM	
Opties	
CABLE BASE R / S	
COVERSET R 62-90-100 / S 62-80-90	
CONNECTION ST / CONNECTION TRIMLESS	
SUSPENSION ST / SUSPENSION TRIMLESS	
Accessoires	
JIHA S	

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [24811_XXXX_HAND.pdf](#)

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

Stroomtoevoer



203 99 55 ANO CABLE BASE R ANO

☐

203 99 55 B CABLE BASE R B

☐

203 99 55 W CABLE BASE R W

☐


203 99 56 ANO CABLE BASE S ANO

☐

203 99 56 B CABLE BASE S B

☐

203 99 56 W CABLE BASE S W

☐


LED voedingen

armaturen



armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de '!' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom




21012 0010 LED POWER SUPPLY MULTI POWER

1

☐

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 50



21012 0021 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIMI

1

☐


Dimtype: 1-10V

Uitsparingsmaat (mm): 54

DELTALIGHT

LASS-OH! 6060 92734

24811 9220 GC



21012 0035 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5

1

☐

Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 54


Power box

armaturen



armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de '!' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom




24814 0010 B LASS-OH! POWERBOX B

1

☐

Dimtype: niet dimbaar




24814 0011 B LASS-OH! POWERBOX DIM1 B

1

☐

Dimtype: 1-10V




24814 0015 B LASS-OH! POWERBOX DIM5 B

1

☐

Dimtype: DALI

Coversets




204 00 62 ANO COVERSET R 62 ANO

☐

204 00 62 B COVERSET R 62 B

☐

204 00 62 W COVERSET R 62 W

☐

204 00 90 ANO COVERSET R 90 ANO

☐

204 00 90 B COVERSET R 90 B

☐

DELTALIGHT

LASS-OH! 6060 92734

24811 9220 GC


	<u>204 00 90 W</u>	COVERSET R 90 W	☐
	<u>204 00 100 ANO</u>	COVERSET R 100 ANO	☐
	<u>204 00 100 B</u>	COVERSET R 100 B	☐
	<u>204 00 100 W</u>	COVERSET R 100 W	☐
	<u>204 62 62 ANO</u>	COVERSET S 62 ANO	☐
	<u>204 62 62 B</u>	COVERSET S 62 B	☐
	<u>204 62 62 W</u>	COVERSET S 62 W	☐
	<u>204 80 80 ANO</u>	COVERSET S 80 ANO	☐
	<u>204 80 80 B</u>	COVERSET S 80 B	☐
	<u>204 80 80 W</u>	COVERSET S 80 W	☐
	<u>204 90 90 ANO</u>	COVERSET S 90 ANO	☐
	<u>204 90 90 B</u>	COVERSET S 90 B	☐
	<u>204 90 90 W</u>	COVERSET S 90 W	☐

DELTALIGHT

LASS-OH! 6060 92734

24811 9220 GC


Ophang toebehoren



328 10 01 SUSPENSION TRIMLESS O.F.A.

☐

Uitsparingsmaat (mm): 62 (CONCRETE: 102)



15225 0340 B SUSPENSION ST B


☐

Uitsparingsmaat (mm): 27

15225 0340 W SUSPENSION ST W

☐

Onderdelen voor elektrische verbinding



328 10 03 CONNECTION TRIMLESS O.F.A.

☐

Uitsparingsmaat (mm): 62 (CONCRETE: 102)



15225 0360 B CONNECTION ST B


☐

Uitsparingsmaat (mm): 43

15225 0360 W CONNECTION ST W

☐

Licht veranderende onderdelen



24814 0020 B JIHA! S B

☐

Notes: