





## M - LED LINE HE 1 x 25,2W DIM5

23350 0005 B

DISPONIBILE IN  
NERO 23350 0005 B



 [Visualizza sul sito web](#)



| Informazioni generali                              |                                                                             |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| AMBIENTE                                           | indoor                                                                      |
| IP                                                 | Sistemi a bassa tensione Montato su apparecchio di sistema                  |
| PROTEZIONE DELL'INGRESSO                           | IP20                                                                        |
| PESO (KG)                                          | 0.7                                                                         |
| ORIENTABILITÀ                                      | non regolabile                                                              |
| INFORMAZIONI                                       | LED FLEX 21W/m<br>3000K / CRI90<br>2600lm/m<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC |
| Informazioni elettriche                            |                                                                             |
| ELETTRICO                                          | 48V-DC                                                                      |
| CLASSE DI ISOLAMENTO                               | III                                                                         |
| TIPO DI DIMMERAZIONE                               | DALI                                                                        |
| CLASSE ENERGETICA                                  | E                                                                           |
| CERTIFICATI                                        | CB, ENEC                                                                    |
| Informazioni sulla Sorgente luminosa               |                                                                             |
| LIGHTSOURCE NAME                                   | LED                                                                         |
| SORGENTE LUMINOSA                                  | LED flex 25,2W / CRI>90 (R9: 60) / 3000K / 3000lm                           |
| SDMC                                               | SDCM3                                                                       |
| LM80                                               | L70 > 30000                                                                 |
| SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)            | 3000lm // 25,2W // 119lm/W                                                  |
| SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE) | 1250lm // 29W // 43lm/W                                                     |

### Note

[Take a look at our MAGNETIC PROFILES movie](#)

### Requisiti

LED POWER SUPPLY 48V-DC

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [23350\\_0005\\_HAND.pdf](#)

## M - LED LINE HE 1 x 25,2W DIM5

23350 0005 B

### CONCLUDI CONFIGURAZIONE

#### Alimentatore per led

#### # apparecchi



# apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il '|' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

Corrente min. | Corrente max.




**300 89 48 90** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 90W

2

Tipo di regolazione: non dimmerabile


Dimensione del foro (mm): 75



**300 89 48 100** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

3

Tipo di regolazione: non dimmerabile



**300 89 48 150** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 150W

4

Tipo di regolazione: non dimmerabile



**300 89 48 240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN

8

Tipo di regolazione: non dimmerabile



**21012 0230** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W

3

Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 40



**21012 0240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W

7


Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 40

### CONFIGURAZIONI COMPATIBILI

#### SHIFTLINE M26 profile

#### Colori disponibili




**420 26 10 00** SLM26 - PROFILE 1m




# DELTALIGHT

## M - LED LINE HE 1 x 25,2W DIM5

23350 0005 B



**420 26 20 00** SLM26 - PROFILE 2m



**420 26 30 00** SLM26 - PROFILE 3m



### SHIFTLINE M26H + SBL

Colori disponibili



**30411 9205** SHIFTLINE M26H + SBL 2m DIM5




**30411 9305** SHIFTLINE M26H + SBL 2m DIM5




**30412 9205** SHIFTLINE M26H + SBL 3m DIM5



**30412 9305** SHIFTLINE M26H + SBL 3m DIM5



**30413 9205** SHIFTLINE M26H + SBL 4m DIM5




**30413 9305** SHIFTLINE M26H + SBL 4m DIM5



### SHIFTLINE M26H profile

Colori disponibili



**23359 0000** SLM26H - PROFILE



# DELTALIGHT





## M - LED LINE HE 1 x 25,2W DIM5

23350 0005 B

|                                                                                   |                                       |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>23359 0010</b> SLM26H - PROFILE 1m |  |
|  | <b>23359 0020</b> SLM26H - PROFILE 2m |  |
|  | <b>23359 0030</b> SLM26H - PROFILE 3m |  |



### SHIFTLINE M26L profile (+ SHIFTLINE M26L MATRIX)

### Colori disponibili

|                                                                                     |                                       |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|   | <b>23358 0000</b> SLM26L - PROFILE    |    |
|  | <b>23358 0010</b> SLM26L - PROFILE 1m |  |
|  | <b>23358 0020</b> SLM26L - PROFILE 2m |  |
|  | <b>23358 0030</b> SLM26L - PROFILE 3m |  |

### SHIFTLINE M35R profile


### Colori disponibili

|                                                                                     |                                       |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>23375 0000</b> SLM35R - PROFILE    |  |
|  | <b>23375 0010</b> SLM35R - PROFILE 1m |  |


# DELTALIGHT

## M - LED LINE HE 1 x 25,2W DIM5

23350 0005 B



**23375 0020** SLM35R - PROFILE 2m




**23375 0030** SLM35R - PROFILE 3m




### SHIFTLINE M44 profile


Colori disponibili



**23374 0000** SLM44 - PROFILE



**23374 0020** SLM44 - PROFILE 2m



**23374 0030** SLM44 - PROFILE 3m



### SPLITLINE M20 ST profile

Colori disponibili



**23397 0000** SPM20 ST - PROFILE



**23397 0020** SPM20 ST - PROFILE 2m




**23397 0030** SPM20 ST - PROFILE 3m



### SPLITLINE M20 profile

Colori disponibili




**420 20 10 00** SPM20 - PROFILE 1m




# DELTALIGHT

## M - LED LINE HE 1 x 25,2W DIM5


23350 0005 B



**420 20 20 00** SPM20 - PROFILE 2m



**420 20 30 00** SPM20 - PROFILE 3m



**23301 0000** SPM20 - PROFILE B



Notes: