DELTALIGHT



OML50 - LED ARRAY D HE 2624mm 930

REFERENZEN 31024 9300

Auf der Website anzeigen

Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP20
GEWICHT (KG)	2.2
INFORMATION	CLUSTER DOWN: 2780lm/m INCL.LED POWER SUPPLY CABLING 1 CIRCUIT

Elektrische Informationen	
ELEKTRISCH	220-240V / 0|50-60Hz
KLASSE	I
NETZGERÄT	YES
ART DER DIMMUNG	nicht dimmbar
ENERGIEKLASSE	D
ZERTIFIKATE	EPD, RCM

Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	LED cluster 44,5W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 7296lm
TM-30	Rf: 92 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
RISIKOGRUPPE	RG1
LM80	L80 > 60000
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	7296lm // 44,5W // 164lm/W

Notes:

Delta Light NV may revise the information and technical data at any time without notice. Version: 08/10/2026