





MONTUR S P 90 LED 930

232 492 93 N

DISPONIBILE IN
NERO 232 492 93 B
ANTRACITE 232 492 93 N



[Visualizza sul sito web](#)



Informazioni generali	
AMBIENTE	outdoor
IP	Pavimento Soffitto/Superficie
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP55
PROTEZIONE CONTRO L'IMPATTO MECCANICO	IK07
PESO (KG)	7
ORIENTABILITÀ	non regolabile
INFORMAZIONI	INCL.GLASS OPAL INCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC
Informazioni elettriche	
ELETTRICO	100-240V / 50-60Hz
CLASSE DI ISOLAMENTO	I
ALIMENTATORE	YES
TIPO DI DIMMERAZIONE	non dimmerabile
CLASSE ENERGETICA	D
CERTIFICATI	CB, ENEC, LCA, RCM
Informazioni sulla Sorgente luminosa	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	LED cluster 6,3W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 925lm
TM-30	Rf: 92 / Rg: 100
SDMC	SDCM3
GRUPPO DI RISCHIO	RG1
LM80	L80 > 60000
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	925lm // 6,3W // 147lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	555lm // 7,2W // 77lm/W


Opzioni

PLATE 3
CBOX
IP68 CONNECTION KIT
IP68 CONNECTOR 3P

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [232_492_XX_HAND.pdf](#)

CONCLUDI CONFIGURAZIONE


Componenti stagni per il collegamento elettrico



216 12 00 CBOX

☐

Dimensione del foro (mm): 142 x 142




216 12 01 IP68 CONNECTION KIT

☐

216 12 02 IP68 CONNECTOR 3P

☐

Picchetti ed accessori per bollard



229 02 03 PLATE 3

☐

Notes: