





MONTUR S P 90 LED 930

232 492 93 N

DOSTĘPNE W
CZARNY 232 492 93 B
ANTRACYT 232 492 93 N



Zobacz na stronie internetowej




Ogólne informacje	
LOKALIZACJA	zewnątrzne
MONTAŻ	Podłoga Montowane na powierzchni
STOPIEŃ OCHRONY	IP55
OCHRONA PRZED UDERZENIEM MECHANICZNYM	IK07
WAGA (KG)	7
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	bez regulacji
INFORMACJA	INCL.GLASS OPAL INCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC
Informacje elektryczne	
ELEKTRYCZNY	100-240V / 50-60Hz
KLASA	I
W ZESTAWIE ZASILACZ	YES
TYP ŚCIEMNIACZA	nie ściemnialny
KLASA ENERGETYCZNA	D
CERTYFIKATY	CB, ENEC, LCA, RCM
Informacje o źródle światła	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	LED cluster 6,3W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 925lm
TM-30 VALUES	Rf: 92 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
GRUPA RYZYKA	RG1
LM80	L80 > 60000
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	925lm // 6,3W // 147lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	555lm // 7,2W // 77lm/W

Opcje	
PLATE 3	
CBOX	
IP68 CONNECTION KIT	
IP68 CONNECTOR 3P	

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [232_492_XX_HAND.pdf](#)

ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ


Wodoodporne elementy połączeń



216 12 00 CBOX

☐

Wymiar wycięcia (mm): 142 x 142




216 12 01 IP68 CONNECTION KIT

☐

216 12 02 IP68 CONNECTOR 3P

☐

Zestawy montażowe oraz osłony dla słupków



229 02 03 PLATE 3

☐

Notes: