





PUNK 621 C 93033 DIM8

Артикул 471 321 811 932 ED8 B

Варианты цвета корпуса
Черный 471 321 811 932 ED8 B
Черный чистый 471 321 811 932 ED8 BP
Золото цветное 471 321 811 932 ED8 GC



Глобус Веб-страница продукта



Общая информация	
Предназначен для установки	внутреннее
Монтаж	Потолок подвесной
Защита от пыли и влаги	IP20
Вес (кг)	0.9
Регулируемость	не регулируется
Информация	REFLECTOR FL-33° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 350mA-DC INCL.1 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 1.6m INCL.1 x CABLE 2 x 0.75mm ²

Электрические характеристики	
Номинальное напряжение	220-240V / 50-60Hz
Электрическая классификация	I
Встроенный блок питания	YES
Управление	диммированный по отсечке фазы
Класс потребления энергии	C
Сертификаты	CB, EAC, ENEC, RCM

Характеристики источника света	
Lightsource name	LED
Тип источника света	LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 787lm
ТМ-30 значения	Rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
Группа риска	RG1
LM80	L90B10 > 50000
Beamangle	33°
Характеристики источника	787lm // 5,8W // 135lm/W
Характеристики светильника	404lm // 6,7W // 61lm/W

Обязательные комплектующие	
SPY TUBE	


Опции	
SUSPENSION + CONNECTION TRIMLESS COVERSET R 90-100	

Аксессуары	
HONEYCOMB 50 LINEAR SPREAD LENS 50 SPREAD LENS 50 SOFTENING LENS 50	

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [471_321_811_XXX_ED8_HAND.pdf](#)

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Различное контрольное оборудование




300 90 004 ED8 WIRELESS CONTROL DIM8

☐

Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый

Размер монтажного отверстия (mm): 40

Coversets




204 00 90 ANO COVERSET R 90 ANO

☐

204 00 90 B COVERSET R 90 B

☐

204 00 90 W COVERSET R 90 W

☐

204 00 100 ANO COVERSET R 100 ANO

☐


204 00 100 B COVERSET R 100 B

☐

204 00 100 W COVERSET R 100 W

☐

Комплектующие для подвесных систем



328 10 02 SUSPENSION + CONNECTION TRIMLESS O.F.A.

☐



Размер монтажного отверстия (mm): 62 (CONCRETE: 102)

DELTALIGHT

PUNK 621 C 93033 DIM8

471 321 811 932 ED8 B

Светопреломляющие устройства

 Ø50	413 03 01 B HONEYCOMB 50 B	☐
 Ø50	413 03 02 LINEAR SPREAD LENS 50	☐
 Ø50	413 03 03 SPREAD LENS 50	☐
 Ø50	413 03 04 SOFTENING LENS 50	☐
 Ø50	413 03 05 GLASS SBL 50	☐

Завершите свой продукт

 53 Ø60	414 01 00 B SPY TUBE B	☐
	414 01 00 FBR SPY TUBE FBR	☐
	414 01 00 FG SPY TUBE FG	☐
	414 01 00 MMAT SPY TUBE MMAT	☐
	414 01 00 SG SPY TUBE SG	☐
	414 01 00 W SPY TUBE W	☐

DELTALIGHT

PUNK 621 C 93033 DIM8

471 321 811 932 ED8 B

Notes: