





## ELBO ASYMMETRIC P 40 930

223 34 93 A

DOSTĘPNE W  
**ALU SZARY** 223 34 93 A  
**CZARNY** 223 34 93 B



[Zobacz na stronie internetowej](#)



| Ogólne informacje                |                                                   |
|----------------------------------|---------------------------------------------------|
| LOKALIZACJA                      | zewnątrzne                                        |
| MONTAŻ                           | Podłoga Montowane na powierzchni                  |
| STOPIEŃ OCHRONY                  | IP55                                              |
| WAGA (KG)                        | 1.1                                               |
| MOŻLIWOŚĆ REGULACJI              | bez regulacji                                     |
| INFORMACJA                       | INCL.GLASS OPAL<br>INCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC |
| Informacje elektryczne           |                                                   |
| ELEKTRYCZNY                      | 100-240V / 50-60Hz                                |
| KLASA                            | II                                                |
| W ZESTAWIE ZASILACZ              | YES                                               |
| KLASA ENERGETYCZNA               | F                                                 |
| CERTYFIKATY                      | CB, EAC, ENEC, RCM                                |
| Informacje o źródle światła      |                                                   |
| LIGHTSOURCE NAME                 | LED                                               |
| ŹRÓDŁO ŚWIATŁA                   | LED array 4,1W / CRI>90 / 3000K / 380lm           |
| SDCM                             | SDCM2                                             |
| GRUPA RYZYKA                     | RG2 (threshold 0,6m)                              |
| TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA) | 380lm // 4,1W // 95lm/W                           |
| TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)         | 28lm // 4,7W // 6lm/W                             |


### Opcje

PIN 11  
CBOX  
IP68 CONNECTION KIT  
IP68 CONNECTOR 3P

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [223\\_34\\_83\\_HAND.pdf](#)


ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

Wodoodporne elementy połączeń



**216 12 00** CBOX

Wymiar wycięcia (mm): 142 x 142

☐


**216 12 01** IP68 CONNECTION KIT

☐

**216 12 02** IP68 CONNECTOR 3P

☐

Zestawy montażowe oraz osłony dla słupków



**229 01 11** PIN 11

☐

Notes: