DELTALIGHT



OML50 CT - 48V 100W 1,5m + PRISMATIC LENS D HO 1968mm 930 DIM5

ODNIESIENIE 31155 9305 B

DOSTĘPNE W
CZARNY 31155 9305 B

Zobacz na stronie internetowej

Ogólne informacje	
LOKALIZACJA	wewnętrzne
STOPIEŃ OCHRONY	IP20
WAGA (KG)	3.6
INFORMACJA	INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY (DALI-2 standard) CABLING 1 CIRCUIT

Informacje elektryczne	
ELEKTRYCZNY	220-240V / 0|50-60Hz
KLASA	I
W ZESTAWIE ZASILACZ	YES
TYP ŚCIEMNIACZA	ściemnialny poprzez DALI
KLASA ENERGETYCZNA	D
CERTYFIKATY	EPD, RCM

Informacje o źródle światła	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	LED cluster 46,5W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 7140lm
TM-30 VALUES	Rf: 92 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
GRUPA RYZYKA	RG1
LM80	L80 > 60000
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	7140lm // 46,5W // 153lm/W

Opcje

WIRELESS CONTROL DIM5

Notes: