


LED POWER SUPPLY 900mA-DC / 60W DIM5

300 90 129



Auf der Website anzeigen



Image may differ from the actual product

Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
FORM / GRÖSSE DES AUSSCHNITTS (MM)	rund - 84
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP20
GEWICHT (KG)	0.24
INFORMATION	CURRENT CONTROLLED OUTPUT: 900mA / 60W / 66V-DC $\lambda > 0,9$ Inrush current : 10A - 200 μ s @ 230V-AC Max. 30 units on circuit breaker B 16A
Elektrische Informationen	
KLASSE	II
ART DER DIMMUNG	DALI

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [300_90_129_HAND.pdf](#)

WO VERWENDET

321 109 92	SUPERLOOP HC 90 SBL 927
321 109 93	SUPERLOOP HC 90 SBL 930
321 112 92	SUPERLOOP HC 120 SBL 927
321 112 93	SUPERLOOP HC 120 SBL 930
321 209 93	SUPERLOOP HC 90 SPR 930
321 212 93	SUPERLOOP HC 120 SPR 930
321 409 92	SUPERLOOP VR 90 SBL 927
321 409 93	SUPERLOOP VR 90 SBL 930
321 412 92	SUPERLOOP VR 120 SBL 927
321 412 93	SUPERLOOP VR 120 SBL 930
321 509 92	SUPERLOOP VC 90 SBL 927
321 509 93	SUPERLOOP VC 90 SBL 930
321 512 92	SUPERLOOP VC 120 SBL 927
321 512 93	SUPERLOOP VC 120 SBL 930
20562 9200	SUPERLOOP PLUS HC 90 SBL 927
20562 9300	SUPERLOOP PLUS HC 90 SBL 930
20563 9200	SUPERLOOP PLUS HC 120 SBL 927
20563 9300	SUPERLOOP PLUS HC 120 SBL 930
20570 9200	SUPERLOOP HC SBL OVAL S 927
20570 9300	SUPERLOOP HC SBL OVAL S 930
20571 9200	SUPERLOOP HC SBL OVAL M 927

DELTALIGHT

LED POWER SUPPLY 900mA-DC / 60W DIM5

300 90 129

<u>20571 9300</u>	SUPERLOOP HC SBL OVAL M 930
<u>20573 9200</u>	SUPERLOOP SLIM IN 90 SBL 927
<u>20573 9300</u>	SUPERLOOP SLIM IN 90 SBL 930
<u>20574 9200</u>	SUPERLOOP SLIM IN 120 SBL 927
<u>20574 9300</u>	SUPERLOOP SLIM IN 120 SBL 930
<u>20577 9200</u>	SUPERLOOP SLIM OUT 90 SBL 927
<u>20577 9300</u>	SUPERLOOP SLIM OUT 90 SBL 930
<u>20578 9200</u>	SUPERLOOP SLIM OUT 120 SBL 927
<u>20578 9300</u>	SUPERLOOP SLIM OUT 120 SBL 930
<u>20582 9200</u>	SUPERLOOP SLIM DOWN 120 SBL 927
<u>20582 9300</u>	SUPERLOOP SLIM DOWN 120 SBL 930

Notes: