





## D-LINER 19 SBL LOC1 1020 930 RD

32037 9300 B

BESCHIKBAAR IN  
ZWART 32037 9300 B



[Bekijk op website](#)



### Algemene info

<b>LOCATIE</b>	binnen
<b>INSTALLATIE</b>	Plafond Inbouw
<b>STOF EN WATERDICHTHEID</b>	IP20
<b>GEWICHT (KG)</b>	0
<b>RICHTBAARHEID</b>	niet richtbaar
<b>INFO</b>	EXCL.LED POWER SUPPLY 650mA-DC INCL.1 x CABLE 2 x 0,75mm <sup>2</sup> - 0,5m + WIELAND PLUG GST08i2 male green

### Elektrische info

<b>KLASSE</b>	III
<b>ENERGIE KLASSE</b>	F

### Info lichtbron

<b>LIGHTSOURCE NAME</b>	LED
<b>LICHTBRON</b>	LED flex 25W / CRI>90 (R9: 59) / 3000K / 2600lm
<b>SDCM</b>	SDCM3
<b>LM80</b>	L70 > 30000
<b>LED TECHNIEK (LICHTBRON)</b>	2600lm // 25W // 1m/W
<b>LED TECHNIEK (TOESTEL)</b>	1950lm // 28,8W // 68lm/W

### Benodigheden

LED POWER SUPPLY SET LOC PARALLEL

### Opties

CONNECTING CABLE LOC PARALLEL

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [32037\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

# DELTALIGHT

## D-LINER 19 SBL LOCI 1020 930 RD

32037 9300 B

### PLAFOND COMPATIBILITEIT

#### Ceiling Type

#### Mounting Kit



Acoustic climate-control ceiling Interlu SAPP

-



Acoustic climate-control ceiling Hunter Douglas 30BD

-

### VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE


#### Noodunits

#### # armaturen



# armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de '|' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom



**32010 0195** EMERGENCY UNIT 1h LOC PARALLEL DIM5

Dimtype: DALI

1

#### Stroomtoevoer



**32010 1200** T CONNECTOR LOC PARALLEL



**32010 1310** CONNECTING CABLE LOC PARALLEL 1m



**32010 1320** CONNECTING CABLE LOC PARALLEL 2m



**32010 1330** CONNECTING CABLE LOC PARALLEL 3m

# DELTALIGHT

## D-LINER 19 SBL LOCI 1020 930 RD

32037 9300 B



**32010 1340** CONNECTING CABLE LOC PARALLEL 4m



**32010 1350** CONNECTING CABLE LOC PARALLEL 5m

### LED voedingen

### # armaturen



# armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de '|' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.


Min. stroom | Max. stroom



**32010 0115** LED POWER SUPPLY SET LOC PARALLEL 650mA / 35W DIM5

1


Dimtype: DALI



**32010 0165** LED POWER SUPPLY SET LOC PARALLEL 1300mA / 100W DIM5

2->2

Dimtype: DALI



**32010 0445** LED POWER SUPPLY SET LOC PARALLEL 1950mA / 100W DIM5

3->3

Dimtype: DALI

Notes: