





D-LINER 19 SBL LOC1 1020 930 RD

32037 9300 B

BESCHIKBAAR IN
ZWART 32037 9300 B



[Bekijk op website](#)



Algemene info	
LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Plafond Inbouw
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	0
RICHTBAARHEID	niet richtbaar
INFO	EXCL.LED POWER SUPPLY 650mA-DC INCL.1 x CABLE 2 x 0,75mm ² - 0,5m + WIELAND PLUG GST08i2 male green
Elektrische info	
KLASSE	III
ENERGIE KLASSE	F
Info lichtbron	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED flex 25W / CRI>90 (R9: 59) / 3000K / 2600lm
SMD	SDCM3
LM80	L70 > 30000
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	2600lm // 25W // 104lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	1950lm // 28,8W // 68lm/W
Benodigdheden	
LED POWER SUPPLY SET LOC PARALLEL	
Opties	
CONNECTING CABLE LOC PARALLEL	

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [32037_XXX0_HAND.pdf](#)


D-LINER 19 SBL LOC1 1020 930 RD

32037 9300 B

PLAFOND COMPATIBILITEIT

Ceiling Type	Mounting Kit
 Acoustic climate-control ceiling Interlu SAPP	-
 Acoustic climate-control ceiling Hunter Douglas 30BD	-

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

Noodunits	# armaturen
 # armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de 'l' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V. Min. stroom Max. stroom	
 32010 0195 EMERGENCY UNIT 1h LOC PARALLEL DIM5 Dimtype: DALI 1 ☐	
Stroomtoevoer	
 32010 1200 T CONNECTOR LOC PARALLEL ☐	
 32010 1310 CONNECTING CABLE LOC PARALLEL 1m ☐	
 32010 1320 CONNECTING CABLE LOC PARALLEL 2m ☐	
 32010 1330 CONNECTING CABLE LOC PARALLEL 3m ☐	

DELTALIGHT

D-LINER 19 SBL LOC1 1020 930 RD

32037 9300 B



32010 1340 CONNECTING CABLE LOC PARALLEL 4m

☐

32010 1350 CONNECTING CABLE LOC PARALLEL 5m

☐


LED voedingen

armaturen



armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de 'l' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom




32010 0115 LED POWER SUPPLY SET LOC PARALLEL 650mA / 35W DIM5

1

☐

Dimtype: DALI




32010 0165 LED POWER SUPPLY SET LOC PARALLEL 1300mA / 100W DIM5

2->2

☐

Dimtype: DALI



32010 0445 LED POWER SUPPLY SET LOC PARALLEL 1950mA / 100W DIM5

3->3

☐

Dimtype: DALI

Notes: