DELTALIGHT



OML50 - PRISMATIC LENS DU HE 1312mm EM-3H 940 DIM5

PRODUCTREFERENTIE 31228 9405 B

BESCHIKBAAR IN
ZWART 31228 9405 B

Bekijk op website

Algemene info	
LOCATIE	binnen
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	2.2
INFO	INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY (DALI-2 standard) CABLING 1 CIRCUIT

Elektrische info	
INGANGSSPANNING	220-240V / 0|50-60Hz
KLASSE	I
VOEDING	YES
DIM TYPE	DALI
ENERGIE KLASSE	D
CERTIFICATEN	EPD, RCM

Info lichtbron	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	DOWN: LED cluster 19,5W / CRI>90 (R9: 50) / 4000K / 3326lm UP: LED cluster 16,3W / CRI>90 (R9: 50) / 4000K / 2643lm
TM-30-15 WAARDEN	Rf: 90 / Rg: 101
SDCM	SDCM3
RISK-GROEP	RG1
LM80	L80 > 60000
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	DOWN: 3326lm // 19,5W // 171lm/W UP: 2643lm // 16,3W // 162lm/W

Opties

WIRELESS CONTROL DIM5

Notes: