





D-LINER 19 SBL LOC1 1020 940 RD

32037 9400 B

ERHÄLTICH IN
SCHWARZ 32037 9400 B



[Auf der Website anzeigen](#)



| Allgemeine Information | |
|-----------------------------------|---|
| ANWENDUNGSBEREICH | innenbereich |
| INSTALLATION | Decke Einbau |
| SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN | IP20 |
| GEWICHT (KG) | 0 |
| VERSTELLBARKEIT | nicht verstellbar |
| INFORMATION | EXCL.LED POWER SUPPLY 650mA-DC INCL.1 x CABLE 2 x 0,75mm ² - 0,5m + WIELAND PLUG GST08i2 male green |
| Elektrische Informationen | |
| KLASSE | III |
| ENERGIEKLASSE | F |
| Lichtquelle Info | |
| LIGHTSOURCE NAME | LED |
| LICHTQUELLE | LED flex 25W / CRI>90 (R9: 59) / 4000K / 2600lm |
| SDCM | SDCM3 |
| LM80 | L70 > 30000 |
| LED -TECHNIK (LICHTQUELLE) | 2600lm // 25W // 1m/W |
| LED -TECHNIK (LEUCHTE) | 1950lm // 28,8W // 68lm/W |
| Erforderliches Zubehör | |
| LED POWER SUPPLY SET LOC PARALLEL | |
| Optionen | |
| CONNECTING CABLE LOC PARALLEL | |

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [32037_XXX0_HAND.pdf](#)

DELTALIGHT

D-LINER 19 SBL LOCI 1020 940 RD

32037 9400 B

DECKENKOMPATIBILITÄT

Ceiling Type

Mounting Kit



Acoustic climate-control ceiling Interalu SAPP

-



Acoustic climate-control ceiling Hunter Douglas 30BD

-

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN


Notstrom Einheit

Leuchten



Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem 'l' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.

Min. Strom | Max. Strom



32010 0195 EMERGENCY UNIT 1h LOC PARALLEL DIMS

Dimmtyp: DALI

1

Stromversorgung



32010 1200 T CONNECTOR LOC PARALLEL



32010 1310 CONNECTING CABLE LOC PARALLEL 1m



32010 1320 CONNECTING CABLE LOC PARALLEL 2m



32010 1330 CONNECTING CABLE LOC PARALLEL 3m

DELTALIGHT

D-LINER 19 SBL LOCI 1020 940 RD

32037 9400 B



32010 1340 CONNECTING CABLE LOC PARALLEL 4m



32010 1350 CONNECTING CABLE LOC PARALLEL 5m

LED Betriebsgeräte

Leuchten



Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem '|' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.


Min. Strom | Max. Strom



32010 0115 LED POWER SUPPLY SET LOC PARALLEL 650mA / 35W DIM5

1


Dimmtyp: DALI



32010 0165 LED POWER SUPPLY SET LOC PARALLEL 1300mA / 100W DIM5

2->2

Dimmtyp: DALI



32010 0445 LED POWER SUPPLY SET LOC PARALLEL 1950mA / 100W DIM5

3->3

Dimmtyp: DALI

Notes: