



OML50 - PRISMATIC LENS DU HE 1312mm EM-3H 940 DIM5

31228 9405 B

DOSTĘPNE W
CZARNY 31228 9405 B



Zobacz na stronie internetowej



Ogólne informacje	
LOKALIZACJA	wewnętrzne
STOPIEŃ OCHRONY	IP20
WAGA (KG)	2.2
INFORMACJA	INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY (DALI-2 standard) CABLING 1 CIRCUIT
Informacje elektryczne	
ELEKTRYCZNY	220-240V / 0 50-60Hz
KLASA	I
W ZESTAWIE ZASILACZ	YES
TYP ŚCIEMNIACZA	ściemniany poprzez DALI
KLASA ENERGETYCZNA	D
CERTYFIKATY	EPD, RCM
Informacje o źródle światła	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	DOWN: LED cluster 19,5W / CRI>90 (R9: 50) / 4000K / 3326lm UP: LED cluster 16,3W / CRI>90 (R9: 50) / 4000K / 2643lm
TM-30 VALUES	Rf: 90 / Rg: 101
SDCM	SDCM3
GRUPA RYZYKA	RG1
LM80	L80 > 60000
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	DOWN: 3326lm // 19,5W // 171lm/W UP: 2643lm // 16,3W // 162lm/W

Opcje

WIRELESS CONTROL DIM5

Notes: