




Image may differ from the actual product

SLM26 - POWERBOX IN 48V-DC / 100W NO DIM

23380 0080 B

DISPONIBLE EN
NEGRO 23380 0080 B



 [Ver en el sitio web](#)



Información general

UBICACIÓN	interior
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20
PESO (KG)	0.2
INFORMACIÓN	INCL.CABLE 300mm $\lambda > 0,95$ Inrush current : 60A - 200 μ s @ 230V-AC Max. 12 units on circuit breaker B 16A

Información eléctrica

CLASE	II
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	YES
TIPO DE ATENUACIÓN	no dimerizable

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [23380_0080_HAND.pdf](#)

DONDE USADO

420 20 10 00	SPM20 - PROFILE 1m
420 20 20 00	SPM20 - PROFILE 2m
420 20 30 00	SPM20 - PROFILE 3m
23301 0000	SPM20 - PROFILE
23358 0000	SLM26L - PROFILE
23358 0010	SLM26L - PROFILE 1m
23358 0020	SLM26L - PROFILE 2m
23358 0030	SLM26L - PROFILE 3m
23359 0000	SLM26H - PROFILE
23359 0010	SLM26H - PROFILE 1m
23359 0020	SLM26H - PROFILE 2m
23359 0030	SLM26H - PROFILE 3m
23397 0000	SPM20 ST - PROFILE
23397 0020	SPM20 ST - PROFILE 2m
23397 0030	SPM20 ST - PROFILE 3m

DELTALIGHT

SLM26 - POWERBOX IN 48V-DC / 100W NO DIM

23380 0080 B

Notes: