



## OML50 - LED ARRAY D HE 2624mm 930 DIM5

31024 9305


[Zobacz na stronie internetowej](#)


Ogólne informacje	
<b>LOKALIZACJA</b>	wewnętrzne
<b>STOPIEŃ OCHRONY</b>	IP20
<b>WAGA (KG)</b>	2.2
<b>INFORMACJA</b>	CLUSTER DOWN: 2780lm/m INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY (DALI-2 standard) CABLING 1 CIRCUIT
Informacje elektryczne	
<b>ELEKTRYCZNY</b>	220-240V / 0 50-60Hz
<b>KLASA</b>	I
<b>W ZESTAWIE ZASILACZ</b>	YES
<b>TYP ŚCIEMNIACZA</b>	ściemnialny poprzez DALI
<b>KLASA ENERGETYCZNA</b>	D
<b>CERTYFIKATY</b>	EPD, RCM
Informacje o źródle światła	
<b>LIGHTSOURCE NAME</b>	LED
<b>ŹRÓDŁO ŚWIATŁA</b>	LED cluster 44,5W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 7296lm
<b>TM-30 VALUES</b>	Rf: 92 / Rg: 100
<b>SDCM</b>	SDCM3
<b>GRUPA RYZYKA</b>	RG1
<b>LM80</b>	L80 > 60000
<b>TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)</b>	7296lm // 44,5W // 164lm/W

### Opcje

WIRELESS CONTROL DIM5

Notes: