DELTALIGHT



ELBO ASYMMETRIC P 60 930

REFERENZEN 223 36 93 A

ERHÄLTLICH IN
ALU GRAU 223 36 93 A
SCHWARZ 223 36 93 B





Auf der Website anzeigen

Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	aussenbereich
INSTALLATION	Boden Aufbau
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP55
GEWICHT (KG)	1.5
VERSTELLBARKEIT	nicht verstellbar
INFORMATION	INCL.GLASS OPAL INCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC

Elektrische Informationen	
ELEKTRISCH	100-240V / 50-60Hz
KLASSE	II
NETZGERÄT	YES
ENERGIEKLASSE	F
ZERTIFIKATE	CB, EAC, ENEC, RCM

Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	LED array 4,1W / CRI>90 / 3000K / 380lm
SDCM	SDCM2
RISIKOGRUPPE	RG2 (threshold 0,6m)
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	380lm // 4,1W // 95lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	28lm // 5W // 6lm/W

Optionen

PIN 11
CBOX
IP68 CONNECTION KIT
IP68 CONNECTOR 3P

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : **223_36_83_HAND.pdf**

DELTALIGHT

ELBO ASYMMETRIC P 60 930

223 36 93 A

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

Wasserdichte Verbindungsteile



216 12 00 CBOX

Ausschnittmaß (mm): 142 x 142

☐



216 12 01 IP68 CONNECTION KIT

☐



216 12 02 IP68 CONNECTOR 3P

☐

Erdspieße und Platten für Poller



229 01 11 PIN 11

☐

Notes: