



INFORM R1+ CS DOWN 92748 DIM5

26815 9225 FG-B

DISPONIBLE EN



NOIR-NOIR 26815 9225 B-B

NOIR-FLEMISH GOLD 26815 9225 B-FG

FLEMISH GOLD-NOIR 26815 9225 FG-B

BLANC-NOIR 26815 9225 W-B

BLANC-BLANC 26815 9225 W-W



[Voir sur le site Web](#)



Informations générales

EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Plafond Suspendu
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	4.3
ORIENTATION	non réglable
INFORMATIONS	96 x REFLECTOR WFL-71° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 700mA-DC INCL.4 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 1,6m POWER VIA CABLE SUSPENSION

Informations électriques

ÉLECTRIQUE	220-240V / 50-60Hz
CLASSE	I
ALIMENTATION	YES
TYPE DIM	DALI
CLASSE D'ÉNERGIE	C
CERTIFICATS	CB, ENEC, RCM

Info Source lumineuse

LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED cluster 22,9W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 3456lm
SDCM	SDCM3
LM80	L80 > 60000
BEAMANGLE	71°
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	3456lm // 22,9W // 151lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	2886lm // 26,3W // 110lm/W

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [26815_XXX5_HAND.pdf](#)

DELTALIGHT

INFORM R1+ CS DOWN 92748 DIM5

26815 9225 FG-B

Notes: