



INFORM R1+ CS DOWN 92748 DIM5

26815 9225 FG-B

DISPONIBILE IN



NERO-NERO 26815 9225 B-B

BLACK-FLEMISH GOLD 26815 9225 B-FG

FLEMISH GOLD-BLACK 26815 9225 FG-B

BIANCO-NERO 26815 9225 W-B

BIANCO-BIANCO 26815 9225 W-W



[Visualizza sul sito web](#)



Informazioni generali

AMBIENTE	indoor
IP	Soffitto Sospeso
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	4.3
ORIENTABILITÀ	non regolabile
INFORMAZIONI	96 x REFLECTOR WFL-71° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 700mA-DC INCL.4 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 1,6m POWER VIA CABLE SUSPENSION

Informazioni elettriche

ELETTRICO	220-240V / 50-60Hz
CLASSE DI ISOLAMENTO	I
ALIMENTATORE	YES
TIPO DI DIMMERAZIONE	DALI
CLASSE ENERGETICA	C
CERTIFICATI	CB, ENEC, RCM

Informazioni sulla Sorgente luminosa

LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	LED cluster 22,9W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 3456lm
SDMC	SDCM3
LM80	L80 > 60000
BEAMANGLE	71°
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	3456lm // 22,9W // 151lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	2886lm // 26,3W // 110lm/W

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [26815_XXX5_HAND.pdf](#)

DELTALIGHT

INFORM R1+ CS DOWN 92748 DIM5

26815 9225 FG-B

Notes: