



Image may differ from the actual product
Consult drawing for correct size and structure



INFORM 40 SQ 180 PDS DOWN-UP 94063 DIM5

30724 9435 B-B

BESCHIKBAAR IN

ZWART-ZWART 30724 9435 B-B

WIT-ZWART 30724 9435 W-B



[Bekijk op website](#)



Algemene info

LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Plafond Gependeld
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	3,2
RICHTBAARHEID	niet richtbaar
INFO	INCL.PRESENCE & DAYLIGHT SENSOR INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY (DALI DT6) Power selection to be set on driver INCL.2 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 1,6m INCL.1 x CABLE 5 x 0,75mm ² 1,6m

Elektrische info

ELEKTRISCH	220-240V / 0 50-60Hz
KLASSE	I
VOEDING INBEGREPEN	YES
DIM TYPE	DALI
ENERGIE KLASSE	D

Info lichtbron

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	DOWN (HO): LED cluster 24,2W / CRI>90 (R9: 50) / 4000K / 3642lm UP (HO): LED cluster 24,2W / CRI>90 (R9: 50) / 4000K / 3642lm Or DOWN: LED cluster 16,3W / CRI>90 (R9: 50) / 4000K / 2643lm UP: LED cluster 16,3W / CRI>90 (R9: 50) / 4000K / 2643lm
TM-30 WAARDEN	Rf: 90 / Rg: 101 DOWN: rf: 90 / Rg: 101 UP: rf: 90 / Rg: 101
SMDC	SDCM3
RISK-GROEP	RG1
LM80	L80 > 60000
BEAMANGLE	63°
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	DOWN (HO): 3642lm // 24,2W // 151lm/W UP (HO): 3642lm // 24,2W // 151lm/W Or DOWN: 2643lm // 16,3W // 162lm/W UP: 2643lm // 16,3W // 162lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	DOWN (HO): 2520lm // 27,8W // 91lm/W UP (HO): 2398lm // 27,8W // 86lm/W Or DOWN: 1829lm // 18,7W // 98lm/W UP: 1741lm // 18,7W // 93lm/W

INFORM 40 SQ 180 PDS DOWN-UP 94063 DIM5

30724 9435 B-B


Opties

CABLE BASE R/S

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [30724_XXX5_HAND.pdf](#)

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

Stroomtoevoer



203 99 55 ANO CABLE BASE R ANO

☐

203 99 55 B CABLE BASE R B

☐

203 99 55 W CABLE BASE R W

☐

203 99 56 ANO CABLE BASE S ANO

☐


203 99 56 B CABLE BASE S B

☐


203 99 56 W CABLE BASE S W

☐

Diverse



26510 0010 PDS REMOTE CONTROL

☐

26510 0020 PDS SENSOR PROGRAMMER

☐

DELTALIGHT

INFORM 40 SQ 180 PDS DOWN-UP 94063 DIM5

30724 9435 B-B

Notes: