
DELTALIGHT




SUPERLOOP VR 120 SBL 930

ODNIESIENIE 321 412 93 B

DOSTĘPNE W
CZARNY 321 412 93 B
FLEMISH BRONZE 321 412 93 FBR
FLEMISH GOLD 321 412 93 FG
BIALY 321 412 93 W





Zobacz na stronie internetowej

Ogólne informacje	
LOKALIZACJA	wewnętrzne
MONTAŻ	Sufit Podwieszone
STOPIEŃ OCHRONY	IP20
WAGA (KG)	4.3
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	bez regulacji
INFORMACJA	INCL.PC SBL EXCL.LED POWER SUPPLY 900-1200mA-DC INCL.1 x SUSPENSION TUBE 0.5m

Informacje elektryczne	
KLASA	III
TYP ŚCIEMNIACZA	w zależności od rodzaju zewnętrznego źródła zasilania
KLASA ENERGETYCZNA	E
CERTYFIKATY	CB, EAC, ENEC, EPD

Informacje o źródle światła	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	LED cluster 36,4-50,3W / CRI>90 (R9: 59) / 3000K / 5022-6665lm
SDCM	SDCM3
LM80	L70 > 30000
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	6665lm // 50,3W // 132lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	4005lm // 57,8W // 69lm/W

Wymagania

LED POWER SUPPLY 900 / 1200mA-DC DIM

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : **321_412_93_HAND.pdf**

DELTALIGHT

SUPERLOOP VR 120 SBL 930

321 412 93 B


ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

Zasilacz LED

 # opraw

opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po '|' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.


Prąd min. | Prąd max.



300 90 129 LED POWER SUPPLY 900mA-DC / 60W DIM5 — 1

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI


Wymiar wycięcia (mm): 84



300 90 130 LED POWER SUPPLY 1200mA-DC / 60W DIM5 — 1

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI

Wymiar wycięcia (mm): 95



300 90 132 LED POWER SUPPLY 1200mA-DC / 70W DIM1 — 1

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V

Wymiar wycięcia (mm): 80

Notes: