



SUPERLOOP VR 120 SBL 930

321 412 93 B



ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА

ЧЕРНЫЙ 321 412 93 B

ФЛАМАНДСКАЯ БРОНЗА 321 412 93 FBR

ФЛАМАНДСКОЕ ЗОЛОТО 321 412 93 FG

БЕЛЫЙ 321 412 93 W






Веб страница продукта



Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
МОНТАЖ	ПОТОЛОК ПОДВЕСНОЙ
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ВЕС (КГ)	4.3
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	не регулируется
ИНФОРМАЦИЯ	INCL.PC SBL EXCL.LED POWER SUPPLY 900-1200mA-DC INCL.1 x SUSPENSION TUBE 0.5m
Электрические характеристики	
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	III
УПРАВЛЕНИЕ	Согласно внешнего блока питания
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	E
СЕРТИФИКАТЫ	CB, EAC, ENEC, EPD
Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	LED cluster 36,4-50,3W / CRI>90 (R9: 59) / 3000K / 5022-6665lm
SDCM	SDCM3
LM80	L70 > 30000
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	6665lm // 50,3W // 132lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	4005lm // 57,8W // 69lm/W
Обязательные комплектующие	
LED POWER SUPPLY 900 / 1200mA-DC DIM	

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [321_412_93_HAND.pdf](#)

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Светодиодные источники питания		# светильников
 # светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после ' ' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.		Мин. ток Макс. ток
 300 90 129 LED POWER SUPPLY 900mA-DC / 60W DIM5 Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI Размер монтажного отверстия (mm): 84	1	
 300 90 130 LED POWER SUPPLY 1200mA-DC / 60W DIM5 Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI Размер монтажного отверстия (mm): 95	1	
 300 90 132 LED POWER SUPPLY 1200mA-DC / 70W DIM1 Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V Размер монтажного отверстия (mm): 80	1	

Notes: