
DELTALIGHT




SUPERNOVA LINE 65 930 DIM1

RÉFÉRENCE 20622 9301 B

DISPONIBLE EN
NOIR 20622 9301 B
BLANC 20622 9301 W





Voir sur le site Web

Informations générales	
EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Plafond Applique,Plafond Suspendu
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	6.3
ORIENTATION	non réglable
INFORMATIONS	INCL.PC SBL INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY

Informations électriques	
ÉLECTRIQUE	220-240V / 0|50-60Hz
CLASSE	I
ALIMENTATION	YES
TYPE DIM	1 à 10 V
CLASSE D'ÉNERGIE	D
CERTIFICATS	CB, ENEC, EPD, RCM

Info Source lumineuse	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED cluster 58,8W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 8635lm
VALEURS TM-30	Rf: 92 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
GROUPE DE RISQUE	RG1
LM80	L80 > 60000
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	8635lm // 58,8W // 147lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	6165lm // 67,6W // 91lm/W

Références optionnelles

SUSPENSION SET 18 DIM1 3m
CABLE BASE R / S + COVERSET R / S
CENTRAL ROD SUSPENSION
SUPERNOVA 65 RECESSED KIT

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : **20622_XXX1_HAND.pdf**


DELTALIGHT

SUPERNOVA LINE 65 930 DIM1

20622 9301 B

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION


le cable d'alimentation



203 99 55 ANO CABLE BASE R ANO ☐

203 99 55 B CABLE BASE R B ☐

203 99 55 W CABLE BASE R W ☐



203 99 56 ANO CABLE BASE S ANO ☐

203 99 56 B CABLE BASE S B ☐

203 99 56 W CABLE BASE S W ☐


le kit d'encastrement



274 94 0710 SUPERNOVA 65 RECESSED KIT ☐

Dimension de découpe (mm): 735

les sets pour recouvrement plafond



204 00 62 ANO COVERSET R 62 ANO ☐






204 00 62 B COVERSET R 62 B ☐

204 00 62 W COVERSET R 62 W ☐

DELTALIGHT

SUPERNOVA LINE 65 930 DIM1

20622 9301 B

	**204 00 90 ANO**	COVERSET R 90 ANO	☐
	204 00 90 B	COVERSET R 90 B	☐
	204 00 90 W	COVERSET R 90 W	☐
	**204 00 100 ANO**	COVERSET R 100 ANO	☐
	204 00 100 B	COVERSET R 100 B	☐
	204 00 100 W	COVERSET R 100 W	☐
	**204 62 62 ANO**	COVERSET S 62 ANO	☐
	204 62 62 B	COVERSET S 62 B	☐
	204 62 62 W	COVERSET S 62 W	☐
	**204 80 80 ANO**	COVERSET S 80 ANO	☐
	204 80 80 B	COVERSET S 80 B	☐
	204 80 80 W	COVERSET S 80 W	☐
	**204 90 90 ANO**	COVERSET S 90 ANO	☐
	204 90 90 B	COVERSET S 90 B	☐
	204 90 90 W	COVERSET S 90 W	☐

DELTALIGHT


SUPERNOVA LINE 65 930 DIM1

20622 9301 B

les accessoires de suspension


328 18 43 ED1 SUSPENSION SET 18 DIM1 3m

Type de gradation: 1 à 10 V



328 24 61 B CENTRAL ROD SUSPENSION 65 1m B

328 24 61 W CENTRAL ROD SUSPENSION 65 1m W



328 24 91 B CENTRAL ROD SUSPENSION 95 1m B

328 24 91 W CENTRAL ROD SUSPENSION 95 1m W

les accessoires pour connexions électriques



15225 0360 B CONNECTION ST B

Dimension de découpe (mm): 43

15225 0360 W CONNECTION ST W

Notes: