
DELTALIGHT




SPY 52 TRIMLESS HE 92720

АРТИКУЛ 19807 9220 B

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
ЧЕРНЫЙ 19807 9220 B
ФЛАМАНДСКАЯ БРОНЗА 19807 9220 FBR
ФЛАМАНДСКОЕ ЗОЛОТО 19807 9220 FG
ЗОЛОТО ЦВЕТНОЕ 19807 9220 GC
БЕЛЫЙ 19807 9220 W





Веб страница продукта

Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
МОНТАЖ	ПОТОЛОК ВСТРОЕННЫЙ
РАЗМЕР/ФОРМА МОНТАЖНОГО ОТВЕРСТИЯ(ММ)	круглый - Ø KIT
ГЛУБИНА ВСТРАИВАНИЯ	80
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ВЕС (КГ)	0.4
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	0° to 45° swiveling, 355° rotatable
ИНФОРМАЦИЯ	LENS FL-20° EXCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC

Электрические характеристики	
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	III
УПРАВЛЕНИЕ	Согласно внешнего блока питания
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	D

Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	LED array 6W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 905lm
SDCM	SDCM2
ГРУППА РИСКА	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	20°
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	905lm // 6W // 150lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	733lm // 6,9W // 106lm/W

Примечания

High Efficacy : > 100lm/W

Обязательные комплектующие

SPY 52 TUBE
MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS O.F.A.
MOUNTING KIT AIR 103
LED POWER SUPPLY 350mA-DC DIM (Remote)

Полная инструкция по монтажу по ссылке : **19807_XXX0_HAND.pdf**

DELTALIGHT

SPY 52 TRIMLESS HE 92720


19807 9220 B

ТИП ПОТОЛОЧНОГО МАТЕРИАЛА

Ceiling Type	Mounting Kit	
 **System ceiling**	15212 2030 - MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS O.F.A.	Required
 **Plasterboard**	15212 2030 - MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS O.F.A.	Required
 **Stucanet**	15212 2030 - MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS O.F.A.	Required
 **Concrete + plaster**	15212 2030 - MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS O.F.A.	Required
 **Lintel + plaster**	15212 2030 - MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS O.F.A.	Required
 **Hollow-core slab + plaster**	15212 2030 - MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS O.F.A.	Required
 **Stretched ceiling**	15212 0080 - MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS CSC	Required
	15212 0160 - MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS WSC	Required
 **Ventilation in plasterboard**	29810 0100 - MOUNTING KIT SIDE AIR ONLY 1	Required
	29810 0030 - MOUNTING KIT SIDE AIR 103	Required
	29810 0070 - MOUNTING KIT NO AIR 103	Required
 **Ventilation in concrete + plaster**	29810 0200 - MOUNTING KIT TOP AIR ONLY 1	Required
	29810 0230 - MOUNTING KIT TOP AIR 103	Required
	29810 0070 - MOUNTING KIT NO AIR 103	Required

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Аварийные модули



21032 0270 B EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER B

Размер монтажного отверстия (mm): 27

21032 0270 W EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER W

DELTALIGHT

SPY 52 TRIMLESS HE 92720


19807 9220 B

Светодиодные источники питания

 # светильников

Мин. ток | Макс. ток


светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.



300 90 91 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 15W — 2(1)

Тип диммирования: не диммированный


Размер монтажного отверстия (mm): 40



300 90 110 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 10W DIM8 — 1

Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы


Размер монтажного отверстия (mm): 42



300 90 116 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 18W DIM8 — 2->2

Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы


Размер монтажного отверстия (mm): 55



21012 0515 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5 — 1(1)

Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI


Размер монтажного отверстия (mm): 55



21012 0520 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 8W — 1(0)

Тип диммирования: не диммированный

Размер монтажного отверстия (mm): 47




21012 0575 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5 — 2->3(2)

Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI

Размер монтажного отверстия (mm): 55

Монтажные комплекты




15212 0080 MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS CSC



15212 0160 MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS WSC

SPY 52 TRIMLESS HE 92720


19807 9220 B



15212 2030 MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS O.F.A.

Размер монтажного отверстия (mm): 105


Mounting kits side air + light



29810 0030 MOUNTING KIT SIDE AIR 103

Размер монтажного отверстия (mm): 168


Mounting kits top air + light



29810 0230 MOUNTING KIT TOP AIR 103

Размер монтажного отверстия (mm): 135


Mounting kits side air only



29810 0100 MOUNTING KIT SIDE AIR ONLY 1

Размер монтажного отверстия (mm): 168


Mounting kits top air only



29810 0200 MOUNTING KIT TOP AIR ONLY 1

Размер монтажного отверстия (mm): 135

Mounting kits no air



29810 0070 MOUNTING KIT NO AIR 103

Размер монтажного отверстия (mm): 168

DELTALIGHT

SPY 52 TRIMLESS HE 92720

19807 9220 B

Завершите свой продукт



19810 0100 B	SPY 52 TUBE B	☐
19810 0100 FBR	SPY 52 TUBE FBR	☐
19810 0100 FG	SPY 52 TUBE FG	☐
19810 0100 GC	SPY 52 TUBE GC	☐
19810 0100 W	SPY 52 TUBE W	☐

Notes: