
DELTALIGHT




SUPERNOVA LINE 65 930 DIM1

PRODUCTREFERENTIE 20622 9301 B

BESCHIKBAAR IN
ZWART 20622 9301 B
WIT 20622 9301 W





Bekijk op website

Algemene info	
LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Plafond Opbouw,Plafond Gependeld
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	6.3
RICHTBAARHEID	niet richtbaar
INFO	INCL.PC SBL INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY

Elektrische info	
ELEKTRISCH	220-240V / 0|50-60Hz
KLASSE	I
VOEDING INBEGREPEN	YES
DIM TYPE	1-10V
ENERGIE KLASSE	D
CERTIFICATEN	CB, ENEC, EPD, RCM

Info lichtbron	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED cluster 58,8W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 8635lm
TM-30 WAARDEN	Rf: 92 / Rg: 100
SMDC	SDCM3
RISK-GROEP	RG1
LM80	L80 > 60000
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	8635lm // 58,8W // 147lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	6165lm // 67,6W // 91lm/W

Opties

SUSPENSION SET 18 DIM1 3m
CABLE BASE R / S + COVERSET R / S
CENTRAL ROD SUSPENSION
SUPERNOVA 65 RECESSED KIT


Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : **20622_XXX1_HAND.pdf**

SUPERNOVA LINE 65 930 DIM1

20622 9301 B

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

Stroomtoevoer



203 99 55 ANO CABLE BASE R ANO ☐

203 99 55 B CABLE BASE R B ☐

203 99 55 W CABLE BASE R W ☐



203 99 56 ANO CABLE BASE S ANO ☐

203 99 56 B CABLE BASE S B ☐

203 99 56 W CABLE BASE S W ☐


Inbouw kits



274 94 0710 SUPERNOVA 65 RECESSED KIT ☐

Uitsparingsmaat (mm): 735

Coversets



204 00 62 ANO COVERSET R 62 ANO ☐






204 00 62 B COVERSET R 62 B ☐

204 00 62 W COVERSET R 62 W ☐

DELTALIGHT

SUPERNOVA LINE 65 930 DIM1

20622 9301 B

	**204 00 90 ANO**	COVERSET R 90 ANO	☐
	204 00 90 B	COVERSET R 90 B	☐
	204 00 90 W	COVERSET R 90 W	☐
	**204 00 100 ANO**	COVERSET R 100 ANO	☐
	204 00 100 B	COVERSET R 100 B	☐
	204 00 100 W	COVERSET R 100 W	☐
	**204 62 62 ANO**	COVERSET S 62 ANO	☐
	204 62 62 B	COVERSET S 62 B	☐
	204 62 62 W	COVERSET S 62 W	☐
	**204 80 80 ANO**	COVERSET S 80 ANO	☐
	204 80 80 B	COVERSET S 80 B	☐
	204 80 80 W	COVERSET S 80 W	☐
	**204 90 90 ANO**	COVERSET S 90 ANO	☐
	204 90 90 B	COVERSET S 90 B	☐
	204 90 90 W	COVERSET S 90 W	☐

DELTALIGHT


SUPERNOVA LINE 65 930 DIM1

20622 9301 B

Ophang toebehoren


328 18 43 ED1 SUSPENSION SET 18 DIM1 3m

Dimtype: 1-10V



328 24 61 B CENTRAL ROD SUSPENSION 65 1m B

328 24 61 W CENTRAL ROD SUSPENSION 65 1m W



328 24 91 B CENTRAL ROD SUSPENSION 95 1m B

328 24 91 W CENTRAL ROD SUSPENSION 95 1m W

Onderdelen voor electrische verbinding



15225 0360 B CONNECTION ST B

Uitsparingsmaat (mm): 43

15225 0360 W CONNECTION ST W

Notes: