



## FRAX MB 92714 HONEYCOMB



26010 9220 PGR

DOSTĘPNE W

**FLEMISH BRONZE NA ZEWNĄTRZ** 26010 9220 FBRX

**ANTRACYT** 26010 9220 N

**SOSNOWA ZIELEN** 26010 9220 PGR



Zobacz na stronie internetowej




| Ogólne informacje                     |                                                                                                                        |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LOKALIZACJA                           | zewnątrzne                                                                                                             |
| MONTAŻ                                | Podłoga Montowane na powierzchni, Ściana Montowane na powierzchni                                                      |
| STOPIEŃ OCHRONY                       | IP65                                                                                                                   |
| OCHRONA PRZED UDERZENIEM MECHANICZNYM | IK08                                                                                                                   |
| WAGA (KG)                             | 2,1                                                                                                                    |
| MOŻLIWOŚĆ REGULACJI                   | 0° to 120° obrotowe, 360° obrotowy                                                                                     |
| INFORMACJA                            | 9 x LENS SP-14°<br>INCL LED POWER SUPPLY 900mA-DC<br>INCL HONEYCOMB<br>INCL 1 x CABLE H05 RN-F 3 x 1mm <sup>2</sup> 2m |
| Informacje elektryczne                |                                                                                                                        |
| ELEKTRYCZNY                           | 220-240V / 50-60Hz                                                                                                     |
| KLASA                                 | I                                                                                                                      |
| W ZESTAWIE ZASILACZ                   | YES                                                                                                                    |
| TYP ŚCIEMNIACZA                       | nie ściemnialny                                                                                                        |
| KLASA ENERGETYCZNA                    | F                                                                                                                      |
| CERTYFIKATY                           | CB, ENEC, EPD, RCM                                                                                                     |
| Informacje o źródle światła           |                                                                                                                        |
| LIGHTSOURCE NAME                      | LED                                                                                                                    |
| ŹRÓDŁO ŚWIATŁA                        | LED cluster 23,4W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 2423lm                                                                   |
| TM-30 VALUES                          | Rf: 91 / Rg: 100                                                                                                       |
| SDCM                                  | SDCM3                                                                                                                  |
| GRUPA RYZYKA                          | RG2                                                                                                                    |
| LM80                                  | L80 > 150000                                                                                                           |
| BEAM ANGLE                            | 14°                                                                                                                    |
| TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)      | 2423lm // 23,4W // 103lm/W                                                                                             |
| TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)              | 1526lm // 26,9W // 57lm/W                                                                                              |
| Wymagania                             |                                                                                                                        |
| FRAX BRACKET                          |                                                                                                                        |
| FRAX PIN                              |                                                                                                                        |
| FRAX STRAP                            |                                                                                                                        |
| Opcje                                 |                                                                                                                        |
| FRAX ANTI VANDAL SCREWS               |                                                                                                                        |
| Akcesoria                             |                                                                                                                        |
| FRAX M KAP                            |                                                                                                                        |

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [26010\\_XX20\\_HAND.pdf](#)

### ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

#### Zestawy montażowe oraz osłony dla słupków



**26070 0040 FBRX** FRAX PIN FBRX

☐


**26070 0040 N** FRAX PIN N

☐

**26070 0040 PGR** FRAX PIN PGR

☐

#### Elementy montażowe



**26070 0060 FBRX** FRAX BRACKET FBRX

☐


**26070 0060 N** FRAX BRACKET N

☐

**26070 0060 PGR** FRAX BRACKET PGR

☐

#### Urządzenia do regulacji światła



**26070 0020 N** FRAX M KAP N

☐


# DELTALIGHT

## FRAX MB 92714 HONEYCOMB


26010 9220 PGR

### Inne

---



**26070 0030** FRAX ANTI VANDAL SCREWS 5 PCS



**26070 0050 N** FRAX STRAP N



Notes: