DELTALIGHT



OML50 CT - 48V 100W 1,5m + PRISMATIC LENS D HO 1968mm 940 DIM5

PRODUCTREFERENTIE 31155 9405 B

BESCHIKBAAR IN
ZWART 31155 9405 B

Bekijk op website

Algemene info	
LOCATIE	binnen
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	3.6
INFO	INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY (DALI-2 standard) CABLING 1 CIRCUIT

Elektrische info	
INGANGSSPANNING	220-240V / 0|50-60Hz
KLASSE	I
VOEDING	YES
DIM TYPE	DALI
ENERGIE KLASSE	D
CERTIFICATEN	CB, ENEC, EPD, RCM

Info lichtbron	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED cluster 46,5W / CRI>90 (R9: 50) / 4000K / 7274lm
TM-30-15 WAARDEN	Rf: 90 / Rg: 101
SDCM	SDCM3
RISK-GROEP	RG1
LM80	L80 > 60000
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	7274lm // 46,5W // 160lm/W

Opties

WIRELESS CONTROL DIM5

Notes: