



OML50 CT - 48V 100W 1,5m + PRISMATIC LENS D HO 1968mm 940 DIM5

31155 9405 B

DISPONIBLE EN
NOIR 31155 9405 B



[Voir sur le site Web](#)



| Informations générales | |
|-----------------------------------|--|
| EMPLACEMENT | interieur |
| INDICE DE PROTECTION | IP20 |
| POIDS (KG) | 3.6 |
| INFORMATIONS | INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY (DALI-2 standard) CABLING 1 CIRCUIT |
| Informations électriques | |
| ÉLECTRIQUE | 220-240V / 0 50-60Hz |
| CLASSE | I |
| ALIMENTATION | YES |
| TYPE DIM | DALI |
| CLASSE D'ÉNERGIE | D |
| CERTIFICATS | EPD, RCM |
| Info Source lumineuse | |
| LIGHTSOURCE NAME | LED |
| SOURCE DE LUMIÈRE | LED cluster 46,5W / CRI>90 (R9: 50) / 4000K / 7274lm |
| VALEURS TM-30 | Rf: 90 / Rg: 101 |
| SDCM | SDCM3 |
| GROUPE DE RISQUE | RG1 |
| LM80 | L80 > 60000 |
| TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE) | 7274lm // 46,5W // 160lm/W |

Références optionnelles

WIRELESS CONTROL DIM5

Notes: