



## OML50 - PRISMATIC LENS DU TW 1312mm EM-3H 950 DIM5

31229 9005 B

DISPONIBLE EN  
**NOIR** 31229 9005 B

 [Voir sur le site Web](#)



Informations générales	
<b>EMPLACEMENT</b>	interieur
<b>INDICE DE PROTECTION</b>	IP20
<b>POIDS (KG)</b>	2.2
<b>INFORMATIONS</b>	INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY (DALI DT8) CABLING 1 CIRCUIT
Informations électriques	
<b>ÉLECTRIQUE</b>	220-240V / 0 50-60Hz
<b>CLASSE</b>	I
<b>ALIMENTATION</b>	YES
<b>TYPE DIM</b>	DALI
<b>CLASSE D'ÉNERGIE</b>	E
<b>CERTIFICATS</b>	EPD, RCM
Info Source lumineuse	
<b>LIGHTSOURCE NAME</b>	LED
<b>SOURCE DE LUMIÈRE</b>	DOWN @ 2700K: LED cluster 24W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K-5000K / 3209lm UP @ 2700K: LED cluster 14,9W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K-5000K / 1952lm Or DOWN @ 5000K: LED cluster 22W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K-5000K / 3825lm UP @ 5000K: LED cluster 13,5W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K-5000K / 2336lm
<b>SDCM</b>	SDCM3
<b>GROUPE DE RISQUE</b>	RG1
<b>TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)</b>	DOWN @ 2700K: 3209lm // 24W // 134lm/W UP @ 2700K: 1952lm // 14,9W // 131lm/W Or DOWN @ 5000K: 3825lm // 22W // 174lm/W UP @ 5000K: 2336lm // 13,5W // 173lm/W
Références optionnelles	
WIRELESS CONTROL DIM5	

Notes:

# DELTALIGHT

## **OML50 - PRISMATIC LENS DU TW 1312mm EM-3H 950 DIM5**

31229 9005 B