DELTALIGHT



OML50 - PRISMATIC LENS DU TW 1312mm EM-3H 950 DIM5

REFERENZEN 31229 9005 B

ERHÄLTLICH IN
SCHWARZ 31229 9005 B

Auf der Website anzeigen

Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP20
GEWICHT (KG)	2.2
INFORMATION	INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY (DALI DT8) CABLING 1 CIRCUIT

Elektrische Informationen	
ELEKTRISCH	220-240V / 0|50-60Hz
KLASSE	I
NETZGERÄT	YES
ART DER DIMMUNG	DALI
ENERGIEKLASSE	E
ZERTIFIKATE	EPD, RCM

Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	DOWN @ 2700K: LED cluster 24W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K-5000K / 3209lm UP @ 2700K: LED cluster 14,9W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K-5000K / 1952lm Or DOWN @ 5000K: LED cluster 22W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K-5000K / 3825lm UP @ 5000K: LED cluster 13,5W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K-5000K / 2336lm
SDCM	SDCM3
RISIKOGRUPPE	RG1
LM80	L80 > 60000
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	DOWN @ 2700K: 3209lm // 24W // 134lm/W UP @ 2700K: 1952lm // 14,9W // 131lm/W Or DOWN @ 5000K: 3825lm // 22W // 174lm/W UP @ 5000K: 2336lm // 13,5W // 173lm/W

Optionen

WIRELESS CONTROL DIM5

Notes:

OML50 - PRISMATIC LENS DU TW 1312mm EM-3H 950 DIM5

31229 9005 B