



SPY FOCUS CLIP MP 927

19873 9200 B-B

DISPONIBILE IN

NERO-NERO 19873 9200 B-B



FLEMISH BRONZE-BLACK 19873 9200 FBR-B

FLEMISH GOLD-BLACK 19873 9200 FG-B

COMPLETAMENTE BIANCO 19873 9200 FW

BIANCO-NERO 19873 9200 W-B

BIANCO-BIANCO 19873 9200 W-W



 [Visualizza sul sito web](#)



Informazioni generali

AMBIENTE	indoor
IP	Soffitto Semi incassato
DIMENSIONE DEL FORO (MM)	rotondo - 51
PROFONDITÀ DI INCASSO (MM)	40
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	0.5
ORIENTABILITÀ	0° to 90° girevole, 355° rotazione
INFORMAZIONI	ADJUSTABLE BEAM 12°-45° EXCL.LED POWER SUPPLY 350-500mA-DC

Informazioni elettriche

CLASSE DI ISOLAMENTO	III
TIPO DI DIMMERAZIONE	a seconda del tipo di alimentazione esterna
CLASSE ENERGETICA	F
CERTIFICATI	CB, EAC, ENEC, LCA

Informazioni sulla Sorgente luminosa

LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	LED array 11,6-17,2W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 1458-2009lm
TM-30	rf: 89 / Rg: 100
SDMC	SDCM1
GRUPPO DI RISCHIO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	12°-45°
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	2009lm // 17,2W // 117lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	703lm // 19,8W // 36lm/W

Requisiti

LED POWER SUPPLY 350 / 500mA-DC DIM

Opzioni

MOUNTING KIT FLUSH SPY

















Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [19873 9X00_HAND.pdf](#)

DELTALIGHT

SPY FOCUS CLIP MP 927

19873 9200 B-B


COMPATIBILITÀ DEL SOFFITTO

Ceiling Type	Mounting Kit	
 System ceiling	 414 90 01 - MOUNTING KIT FLUSH SPY	Required
 Plasterboard	 414 90 01 - MOUNTING KIT FLUSH SPY	Required
 Stucanet	 414 90 01 - MOUNTING KIT FLUSH SPY	Required
 Wood	-	
 Concrete	-	
 Concrete + plaster	 414 90 01 - MOUNTING KIT FLUSH SPY	Required
 Lintel + plaster	 414 90 01 - MOUNTING KIT FLUSH SPY	Required
 Hollow-core slab	-	
 Hollow-core slab + plaster	 414 90 01 - MOUNTING KIT FLUSH SPY	Required
 Stretched ceiling	-	


CONCLUDI CONFIGURAZIONE

Alimentatore per led

apparecchi

 # apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il '|' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

Corrente min. | Corrente max.




300 48 350 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1

1

Tipo di regolazione: 1-10 V

Dimensione del foro (mm): 30



300 48 350 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

1


Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 45

DELTALIGHT

SPY FOCUS CLIP MP 927

19873 9200 B-B




300 48 350 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL

1

Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 30




300 48 350 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL

1

Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili

Dimensione del foro (mm): 45




300 48 500 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1

1

Tipo di regolazione: 1-10 V

Dimensione del foro (mm): 30




300 48 500 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

1

Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 45




300 48 500 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL

1

Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 30




300 48 500 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL

1

Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili

Dimensione del foro (mm): 45




300 90 61 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6

1 | 1

Tipo di regolazione: con taglio di fase o con pulsante na

Dimensione del foro (mm): 56




300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9

2(2) | 2(2)

Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na

Dimensione del foro (mm): 82




300 90 64 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

1(1) | 1(0)

Tipo di regolazione: 1-10 V o con pulsante na

Dimensione del foro (mm): 72



300 90 67 LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9


1 | -

Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na

DELTALIGHT

SPY FOCUS CLIP MP 927

19873 9200 B-B




300 90 68 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5

1(1) | 1(0)

Tipo di regolazione: **DALI**

Dimensione del foro (mm): **72**




300 90 69 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9

3(3) | 3(2)

Tipo di regolazione: **1-10 V o DALI o con pulsante na**

Dimensione del foro (mm): **84**




300 90 124 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

1(1) | 1(0)

Tipo di regolazione: **1-10 V o con pulsante na**

Dimensione del foro (mm): **55**




300 90 125 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5

1(1) | 1(0)

Tipo di regolazione: **DALI**

Dimensione del foro (mm): **55**




300 90 135 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV

2->2 | 2

Tipo di regolazione: **non dimmerabile**

Dimensione del foro (mm): **90**




21012 0010 LED POWER SUPPLY MULTI POWER

1 | 1

Tipo di regolazione: **non dimmerabile**

Dimensione del foro (mm): **50**




21012 0021 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1

1 | 1

Tipo di regolazione: **1-10 V**

Dimensione del foro (mm): **54**




21012 0035 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5

1 | 1

Tipo di regolazione: **DALI**

Dimensione del foro (mm): **54**




21012 004W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL

2(2) | 2(2)

Tipo di regolazione: **WDL = dimmerabile senza fili**

Dimensione del foro (mm): **84**



21012 005W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL

1 | 1


Tipo di regolazione: **WDL = dimmerabile senza fili**

Dimensione del foro (mm): **54**

DELTALIGHT

SPY FOCUS CLIP MP 927

19873 9200 B-B




21012 0268 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8

1

Tipo di regolazione: con taglio di fase

Dimensione del foro (mm): 50




21012 0288 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8

1

Tipo di regolazione: con taglio di fase

Dimensione del foro (mm): 55




21012 0298 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8

1 | 1

Tipo di regolazione: con taglio di fase

Dimensione del foro (mm): 48




21012 0480 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68

1(1)

Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 60




21012 0500 LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68

1(0)

Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 60




21032 0295 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

1

Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 30




21032 0305 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

1

Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 30

Kit di montaggio



414 90 01 MOUNTING KIT FLUSH SPY

Dimensione del foro (mm): 83

Notes:

DELTALIGHT

SPY FOCUS CLIP MP 927

19873 9200 B-B