



M26L - SPY 39 WALLWASH 927 MDL

23433 9200 W

ERHÄLTlich IN

- SCHWARZ** 23433 9200 B
- ALU GEBÜRSTET** 23433 9200 BRA
- GEBÜRSTETES ANTHRAZIT** 23433 9200 BRAT
- GEBÜRSTETES KUPFER** 23433 9200 BRCU
- GEBÜRSTETES GOLD** 23433 9200 BRG
- GEBÜRSTETE ALTE BRONZE** 23433 9200 BROB
- FLEMISH BRONZE** 23433 9200 FBR
- FLEMISH GOLD** 23433 9200 FG
- GOLDFARBEN** 23433 9200 GC
- WEISS** 23433 9200 W



Auf der Website anzeigen



| Allgemeine Information | |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|
| ANWENDUNGSBEREICH | innenbereich |
| INSTALLATION | Niederspannungssysteme Niederspannungssysteme montiert |
| SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN | IP20 |
| GEWICHT (KG) | 0.3 |
| VERSTELLBARKEIT | 0° to 85° schwenkbar, 360° drehbar |
| INFORMATION | WALLWASH LENS EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC |
| Elektrische Informationen | |
| ELEKTRISCH | 48V-DC |
| KLASSE | III |
| ART DER DIMMUNG | MDL = 1-10V, DALI / Taster |
| ENERGIEKLASSE | E |
| Lichtquelle Info | |
| LIGHTSOURCE NAME | LED |
| LICHTQUELLE | LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 753lm |
| TM-30 | rf: 89 / Rg: 100 |
| SDCM | SDCM1 |
| RISIKOGRUPPE | RG1 |
| LM80 | L90B10 > 50000 |
| LED -TECHNIK (LICHTQUELLE) | 753lm // 5,8W // 129lm/W |
| LED -TECHNIK (LEUCHTE) | 413lm // 6,7W // 62lm/W |
| Erforderliches Zubehör | |
| LED POWER SUPPLY 48V-DC | |
| Optionen | |
| DIMMABLE MODULATOR | |

DELTALIGHT

M26L - SPY 39 WALLWASH 927 MDL

23433 9200 W

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [23433_XXX0_HAND.pdf](#)

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

Stromversorgung

Leuchten

i # Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem '!' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.

Min. Strom | Max. Strom



21032 0030 SMART 48 MODULATOR PLUG-IN WD

Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar

19

SMART 48

Leuchten

i # Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem '!' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.


Min. Strom | Max. Strom



300 90 011 SMART 48 MODULATOR DIM9

Dimmtyp: 1-10V, DALI / Taster

19



300 90 012 SMART 48 MODULATOR WD

Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar

19

LED Betriebsgeräte

Leuchten

i # Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem '!' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.

Min. Strom | Max. Strom



300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

Dimmtyp: nicht dimmbar

10

DELTALIGHT

M26L - SPY 39 WALLWASH 927 MDL

23433 9200 W



300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN

24

Dimmtyp: nicht dimmbar



21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W

10

Dimmtyp: nicht dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 40



21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W

20


Dimmtyp: nicht dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 40


KOMPATIBLE KOMPOSITIONEN

SHIFTLINE M26L profile (+ SHIFTLINE M26L MATRIX)


Erhältliche Farben




23358 0000 SLM26L - PROFILE



23358 0010 SLM26L - PROFILE 1m



23358 0020 SLM26L - PROFILE 2m



23358 0030 SLM26L - PROFILE 3m



Notes: