DELTALIGHT

ONE-AND-ONLY P20 DOWN-UP 930 DIM1

RÉFÉRENCE 404 20 93 ED1 B-B

DISPONIBLE EN
NOIR-NOIR 404 20 93 ED1 B-B
COULEUR OR-NOIR 404 20 93 ED1 GC-B
BLANC-BLANC 404 20 93 ED1 W-W





Voir sur le site Web

Informations générales	
EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Plafond Suspendu
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	12.4
ORIENTATION	non réglable
INFORMATIONS	DOWN-UP INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY INCL.2 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 1.6m INCL.1 x CABLE 5 x 0.75mm²

Informations électriques	
ÉLECTRIQUE	220-240V / 50-60Hz
CLASSE	I
ALIMENTATION	YES
TYPE DIM	1 à 10 V
CLASSE D'ÉNERGIE	F
CERTIFICATS	EAC, LCA, RCM

Info Source lumineuse	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	DOWN: LED cluster 56,1W / CRI>90 / 3000K / 5667lm UP: LED cluster 37,4W / CRI>90 / 3000K / 3778lm INCL.LED POWER SUPPLY
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	DOWN: 5667lm // 56,1W // 101lm/W UP: 3778lm // 37,4W // 101lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	DOWN: 5118lm // 64,5W // 79lm/W UP: 2779lm // 43W // 65lm/W

Références optionnelles

CABLE BASE R / S
COVERSET R 62-90-100 / S 62-80-90
CONNECTION ST / CONNECTION TRIMLESS
SUSPENSION ST / SUSPENSION TRIMLESS

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : **404_20_9X_EDX_HAND.pdf**

ONE-AND-ONLY P20 DOWN-UP 930 DIM1

404 20 93 ED1 B-B

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

le cable d'alimentation



203 99 55 ANO CABLE BASE R ANO ☐

203 99 55 B CABLE BASE R B ☐

203 99 55 W CABLE BASE R W ☐

203 99 56 ANO CABLE BASE S ANO ☐

203 99 56 B CABLE BASE S B ☐

203 99 56 W CABLE BASE S W ☐

Equipements de contrôle divers



300 90 016 ED1 WIRELESS CONTROL 5A DIM1 ☐

Type de gradation: WDL = dimmable sans fil

Dimension de découpe (mm): 86

les sets pour recouvrement plafond



204 00 62 ANO COVERSET R 62 ANO ☐

204 00 62 B COVERSET R 62 B ☐

204 00 62 W COVERSET R 62 W ☐

ONE-AND-ONLY P20 DOWN-UP 930 DIM1

404 20 93 ED1 B-B

	**204 00 90 ANO**	COVERSET R 90 ANO	☐
	204 00 90 B	COVERSET R 90 B	☐
	204 00 90 W	COVERSET R 90 W	☐
	**204 00 100 ANO**	COVERSET R 100 ANO	☐
	204 00 100 B	COVERSET R 100 B	☐
	204 00 100 W	COVERSET R 100 W	☐
	**204 62 62 ANO**	COVERSET S 62 ANO	☐
	204 62 62 B	COVERSET S 62 B	☐
	204 62 62 W	COVERSET S 62 W	☐
	**204 80 80 ANO**	COVERSET S 80 ANO	☐
	204 80 80 B	COVERSET S 80 B	☐
	204 80 80 W	COVERSET S 80 W	☐
	**204 90 90 ANO**	COVERSET S 90 ANO	☐
	204 90 90 B	COVERSET S 90 B	☐
	204 90 90 W	COVERSET S 90 W	☐

DELTALIGHT

ONE-AND-ONLY P20 DOWN-UP 930 DIM1

404 20 93 ED1 B-B

les accessoires de suspension



328 10 01 SUSPENSION TRIMLESS O.F.A. ☐

Dimension de découpe (mm): 62 (CONCRETE: 102)



15225 0340 B SUSPENSION ST B ☐

Dimension de découpe (mm): 27

15225 0340 W SUSPENSION ST W ☐

les accessoires pour connexions électriques



328 10 03 CONNECTION TRIMLESS O.F.A. ☐

Dimension de découpe (mm): 62 (CONCRETE: 102)

15225 0360 B CONNECTION ST B ☐

Dimension de découpe (mm): 43

15225 0360 W CONNECTION ST W ☐

Notes: