



ONE-AND-ONLY P20 DOWN-UP 930 DIM1



404 20 93 ED1 B-B

ERHÄLTlich IN

SCHWARZ-SCHWARZ 404 20 93 ED1 B-B

GOLDFARBEN-SCHWARZ 404 20 93 ED1 GC-B

WEISS-WEISS 404 20 93 ED1 W-W



Auf der Website anzeigen



Allgemeine Information

ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
INSTALLATION	Decke Pendel
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP20
GEWICHT (KG)	12.4
VERSTELLBARKEIT	nicht verstellbar
INFORMATION	DOWN-UP INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY INCL.2 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 1.6m INCL.1 x CABLE 5 x 0.75mm ²

Elektrische Informationen

ELEKTRISCH	220-240V / 50-60Hz
KLASSE	I
NETZGERÄT	YES
ART DER DIMMUNG	1-10V
ENERGIEKLASSE	F
ZERTIFIKATE	CB, EAC, ENEC, LCA, RCM

Lichtquelle Info

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	DOWN: LED cluster 56,1W / CRI>90 / 3000K / 5667lm UP: LED cluster 37,4W / CRI>90 / 3000K / 3778lmINCL.LED POWER SUPPLY
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	DOWN: 5667lm // 56,1W // 101lm/W UP: 3778lm // 37,4W // 101lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	DOWN: 5118lm // 64,5W // 79lm/W UP: 2779lm // 43W // 65lm/W

Optionen

CABLE BASE R / S

COVERSET R 62-90-100 / S 62-80-90


CONNECTION ST / CONNECTION TRIMLESS

SUSPENSION ST / SUSPENSION TRIMLESS

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [404_20_93_EDX_HAND.pdf](#)

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

Stromversorgung



203 99 55 ANO CABLE BASE R ANO

☐

203 99 55 B CABLE BASE R B

☐

203 99 55 W CABLE BASE R W

☐

203 99 56 ANO CABLE BASE S ANO

☐


203 99 56 B CABLE BASE S B

☐

203 99 56 W CABLE BASE S W

☐

Sonstige Steuergeräte




300 90 016 ED1 WIRELESS CONTROL 5A DIM1

☐

Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 86

Coverset



204 00 62 ANO COVERSET R 62 ANO

☐

204 00 62 B COVERSET R 62 B

☐






204 00 62 W COVERSET R 62 W

☐

DELTALIGHT

ONE-AND-ONLY P20 DOWN-UP 930 DIM1

404 20 93 ED1 B-B



	<u>204 00 90 ANO</u>	COVERSET R 90 ANO	☐
	<u>204 00 90 B</u>	COVERSET R 90 B	☐
	<u>204 00 90 W</u>	COVERSET R 90 W	☐
	<u>204 00 100 ANO</u>	COVERSET R 100 ANO	☐
	<u>204 00 100 B</u>	COVERSET R 100 B	☐
	<u>204 00 100 W</u>	COVERSET R 100 W	☐
	<u>204 62 62 ANO</u>	COVERSET S 62 ANO	☐
	<u>204 62 62 B</u>	COVERSET S 62 B	☐
	<u>204 62 62 W</u>	COVERSET S 62 W	☐
	<u>204 80 80 ANO</u>	COVERSET S 80 ANO	☐
	<u>204 80 80 B</u>	COVERSET S 80 B	☐
	<u>204 80 80 W</u>	COVERSET S 80 W	☐
	<u>204 90 90 ANO</u>	COVERSET S 90 ANO	☐
	<u>204 90 90 B</u>	COVERSET S 90 B	☐
	<u>204 90 90 W</u>	COVERSET S 90 W	☐

DELTALIGHT


ONE-AND-ONLY P20 DOWN-UP 930 DIM1

404 20 93 ED1 B-B

Aufhängung Zubehör

	328 10 01 SUSPENSION TRIMLESS O.F.A.	☐
Ausschnittmaß (mm): 62 (CONCRETE: 102)		
	15225 0340 B SUSPENSION ST B	☐
Ausschnittmaß (mm): 27		
	15225 0340 W SUSPENSION ST W	☐

elektrische Anschlusssteile

	328 10 03 CONNECTION TRIMLESS O.F.A.	☐
Ausschnittmaß (mm): 62 (CONCRETE: 102)		
	15225 0360 B CONNECTION ST B	☐
Ausschnittmaß (mm): 43		
	15225 0360 W CONNECTION ST W	☐

Notes: