
DELTALIGHT




LOGIC 190 R REFL 92732 DIM5

PRODUCTREFERENTIE 30225 9225 INOX

BESCHIKBAAR IN
INOX 30225 9225 INOX





Bekijk op website

Algemene info	
LOCATIE	buiten
INSTALLATIE	Vloer Inbouw
ZAAGMAAT/OPENING (MM)	rond - BOX
INBOUWDIEPTE (MM)	190
STOF EN WATERDICHTHEID	IP67
IK	IK10
GEWICHT (KG)	2
RICHTBAARHEID	niet richtbaar
INFO	REFLECTOR FL-32° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 400mA-DC INCL.1 x CABLE H07 RN-F 5 x 1mm² 0,5m INCL.IP68 CONNECTOR 5P ESG 10mm max.500kg

Elektrische info	
INGANGSSPANNING	110-240V / 50-60Hz
KLASSE	I
VOEDING	YES
DIM TYPE	DALI
ENERGIE KLASSE	E
CERTIFICATEN	CB, ENEC, EPD, RCM

Info lichtbron	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED array 13W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 1775lm
SDCM	SDCM1
RISK-GROEP	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	32°
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	1775lm // 13W // 137lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	1369lm // 15W // 92lm/W

Benodigdheden

LOGIC 190 R BOX

Opties

LOGIC 190 ANTI VANDAL SCREWS 2 PCS

DELTALIGHT


LOGIC 190 R REFL 92732 DIM5

30225 9225 INOX

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : **30225_XXX5_HAND.pdf**

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE


Grond montage dozen



30210 0010 LOGIC 190 R BOX ☐


Uitsparingsmaat (mm): 300 x 230

Waterdichte doorverbindingen



21034 0150 IP68 Y-CONNECTOR 5P ☐

Diverse



30210 0020 LOGIC 190 ANTI VANDAL SCREWS 2 PCS ☐

Notes: