



ENTERO RD-S TRIMLESS TW 96520



28427 9020 B

BESCHIKBAAR IN

ZWART 28427 9020 B

VOLLEDIG WIT 28427 9020 FW

GOUD KLEUR 28427 9020 GC



[Bekijk op website](#)



Algemene info

LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Plafond Inbouw
ZAAGMAAT/OPENING (MM)	rond - Ø KIT
INBOUWDIEPTE (MM)	105
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	0.235
RICHTBAARHEID	0° tot 30° zwenkbaar, 355° roteerbaar
INFO	REFLECTOR FL-20° EXCLLED POWER SUPPLY 500mA-DC TW - (DALI DT8) Optional REFLECTORS 30° & 45° available

Elektrische info

KLASSE	III
DIM TYPE	afhankelijk van de te kiezen externe voeding
ENERGIE KLASSE	E
CERTIFICATEN	CB, ENEC, EPD

Info lichtbron

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED array 9W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K-6500K / 1087lm
TM-30-15 WAARDEN	rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM2
RISK-GROEP	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	20°
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	1087lm // 9W // 121lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	835lm // 10,4W // 81lm/W

Benodigdheden

MOUNTING KIT ENTERO ROUND S
MOUNTING KIT AIR 105
LED POWER SUPPLY 500mA-DC TW (Remote)

Accessoires

ENTERO S HONEYCOMB
ENTERO S LINEAR SPREAD LENS
ENTERO S SPREAD LENS
ENTERO S SOFTENING LENS
ENTERO S GLASS SBL

ENTERO RD-S TRIMLESS TW 96520

28427 9020 B

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [28427_XXX0_HAND.pdf](#)

PLAFOND COMPATIBILITEIT

Ceiling Type	Mounting Kit	
 System ceiling	 28400 0010 - MOUNTING KIT ENTERO RD-S O.F.A.	Required
 Plasterboard	 28400 0010 - MOUNTING KIT ENTERO RD-S O.F.A.	Required
 Stucanet	 28400 0010 - MOUNTING KIT ENTERO RD-S O.F.A.	Required
 Concrete + plaster	 28400 0010 - MOUNTING KIT ENTERO RD-S O.F.A.	Required
 Lintel + plaster	 28400 0010 - MOUNTING KIT ENTERO RD-S O.F.A.	Required
 Hollow-core slab + plaster	 28400 0010 - MOUNTING KIT ENTERO RD-S O.F.A.	Required
 Stretched ceiling	 28400 0130 - MOUNTING KIT ENTERO RD-S WSC	Required
	 28400 0070 - MOUNTING KIT ENTERO RD-S CSC	Required
 Ventilation in plasterboard	 29810 0100 - MOUNTING KIT SIDE AIR ONLY 1	Required
	 29810 0110 - MOUNTING KIT SIDE AIR 105	Required
	 29810 0120 - MOUNTING KIT NO AIR 105	Required
 Ventilation in concrete + plaster	 29810 0130 - MOUNTING KIT TOP AIR 105	Required
	 29810 0200 - MOUNTING KIT TOP AIR ONLY 1	Required
	 29810 0120 - MOUNTING KIT NO AIR 105	Required

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

LED voedingen

armaturen


 # armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de 'I' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom

DELTALIGHT

ENTERO RD-S TRIMLESS TW 96520

28427 9020 B



21012 0355 LED POWER SUPPLY 500mA-DC 2CH TW DIM5

2



Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 85

Montage kit



28400 0010 MOUNTING KIT ENTERO RD-S O.F.A.



Uitsparingsmaat (mm): 105




28500 0220 MOUNTING KIT DEEP ENTERO RD-S TRIMLESS



Uitsparingsmaat (mm): 133

Montage kit spanplafond




28400 0070 MOUNTING KIT ENTERO RD-S CSC



28400 0130 MOUNTING KIT ENTERO RD-S WSC



Montage kit - side air + light



29810 0110 MOUNTING KIT SIDE AIR 105




Uitsparingsmaat (mm): 168

DELTALIGHT

ENTERO RD-S TRIMLESS TW 96520

28427 9020 B

Montage kit - top air + light




29810 0130 MOUNTING KIT TOP AIR 105

Uitsparingsmaat (mm): 135

☐

Montage kit - side air only




29810 0100 MOUNTING KIT SIDE AIR ONLY 1

Uitsparingsmaat (mm): 168

☐

Montage kit - top air only




29810 0200 MOUNTING KIT TOP AIR ONLY 1

Uitsparingsmaat (mm): 135

☐

Montage kit - no air




29810 0120 MOUNTING KIT NO AIR 105


Uitsparingsmaat (mm): 168

☐

Licht veranderende onderdelen



28500 0010 ENTERO S LINEAR SPREAD LENS

☐

28500 0020 ENTERO S SPREAD LENS

☐


DELTALIGHT

ENTERO RD-S TRIMLESS TW 96520


28427 9020 B




28500 0030 ENTERO S SOFTENING LENS

☐

28500 0040 ENTERO S GLASS SBL

☐

28500 0050 B ENTERO S HONEYCOMB SINGLE USE B

☐

28500 0060 B ENTERO S HONEYCOMB DOUBLE USE B

☐

Vervangbare reflector / lens



19810 0180 SPY 52 REFLECTOR 20°

☐

19810 0190 SPY 52 REFLECTOR 45°

☐

19810 0240 SPY 52 REFLECTOR 30°

☐

Notes: