



## ENTERO RD-S TRIMLESS TW 96520



28427 9020 B

BESCHIKBAAR IN

**ZWART** 28427 9020 B

**VOLLEDIG WIT** 28427 9020 FW

**GOUD KLEUR** 28427 9020 GC



[Bekijk op website](#)



### Algemene info

|                               |                                                                                                              |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LOCATIE</b>                | binnen                                                                                                       |
| <b>INSTALLATIE</b>            | Plafond Inbouw                                                                                               |
| <b>ZAAGMAAT/OPENING (MM)</b>  | rond - Ø KIT                                                                                                 |
| <b>INBOUWDIEPTE (MM)</b>      | 105                                                                                                          |
| <b>STOF EN WATERDICHTHEID</b> | IP20                                                                                                         |
| <b>GEWICHT (KG)</b>           | 0.235                                                                                                        |
| <b>RICHTBAARHEID</b>          | 0° tot 30° zwenkbaar, 355° roteerbaar                                                                        |
| <b>INFO</b>                   | REFLECTOR FL-20°<br>EXCLLED POWER SUPPLY 500mA-DC TW - (DALI DT8)<br>Optional REFLECTORS 30° & 45° available |

### Elektrische info

|                       |                                              |
|-----------------------|----------------------------------------------|
| <b>KLASSE</b>         | III                                          |
| <b>DIM TYPE</b>       | afhankelijk van de te kiezen externe voeding |
| <b>ENERGIE KLASSE</b> | E                                            |
| <b>CERTIFICATEN</b>   | CB, ENEC, EPD                                |

### Info lichtbron

|                                 |                                                       |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>         | LED                                                   |
| <b>LICHTBRON</b>                | LED array 9W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K-6500K / 1087lm |
| <b>TM-30 WAARDEN</b>            | rf: 89 / Rg: 100                                      |
| <b>SMD</b>                      | SDCM2                                                 |
| <b>RISK-GROEP</b>               | RG1                                                   |
| <b>LM80</b>                     | L90B10 > 50000                                        |
| <b>BEAMANGLE</b>                | 20°                                                   |
| <b>LED TECHNIEK (LICHTBRON)</b> | 1087lm // 9W // 121lm/W                               |
| <b>LED TECHNIEK (TOESTEL)</b>   | 835lm // 10,4W // 81lm/W                              |

### Benodigdheden

MOUNTING KIT ENTERO ROUND S  
MOUNTING KIT AIR 105  
LED POWER SUPPLY 500mA-DC TW (Remote)

### Accessoires

ENTERO S HONEYCOMB  
ENTERO S LINEAR SPREAD LENS  
ENTERO S SPREAD LENS  
ENTERO S SOFTENING LENS  
ENTERO S GLASS SBL

## ENTERO RD-S TRIMLESS TW 96520

28427 9020 B

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [28427\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

### PLAFOND COMPATIBILITEIT

| Ceiling Type                                                                                                                | Mounting Kit                                                                                                                     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|  <b>System ceiling</b>                      |  28400 0010 - MOUNTING KIT ENTERO RD-S O.F.A.   | Required |
|  <b>Plasterboard</b>                        |  28400 0010 - MOUNTING KIT ENTERO RD-S O.F.A.   | Required |
|  <b>Stucanet</b>                            |  28400 0010 - MOUNTING KIT ENTERO RD-S O.F.A.   | Required |
|  <b>Concrete + plaster</b>                  |  28400 0010 - MOUNTING KIT ENTERO RD-S O.F.A.   | Required |
|  <b>Lintel + plaster</b>                   |  28400 0010 - MOUNTING KIT ENTERO RD-S O.F.A. | Required |
|  <b>Hollow-core slab + plaster</b>        |  28400 0010 - MOUNTING KIT ENTERO RD-S O.F.A. | Required |
|  <b>Stretched ceiling</b>                 |  28400 0130 - MOUNTING KIT ENTERO RD-S WSC    | Required |
|                                                                                                                             |  28400 0070 - MOUNTING KIT ENTERO RD-S CSC    | Required |
|  <b>Ventilation in plasterboard</b>       |  29810 0100 - MOUNTING KIT SIDE AIR ONLY 1    | Required |
|                                                                                                                             |  29810 0110 - MOUNTING KIT SIDE AIR 105       | Required |
|                                                                                                                             |  29810 0120 - MOUNTING KIT NO AIR 105         | Required |
|  <b>Ventilation in concrete + plaster</b> |  29810 0130 - MOUNTING KIT TOP AIR 105        | Required |
|                                                                                                                             |  29810 0200 - MOUNTING KIT TOP AIR ONLY 1     | Required |
|                                                                                                                             |  29810 0120 - MOUNTING KIT NO AIR 105         | Required |

### VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

#### LED voedingen

#### # armaturen




# armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de 'I' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom

# DELTALIGHT

## ENTERO RD-S TRIMLESS TW 96520

28427 9020 B



**21012 0355** LED POWER SUPPLY 500mA-DC 2CH TW DIM5

2



Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 85

### Montage kit



**28400 0010** MOUNTING KIT ENTERO RD-S O.F.A.



Uitsparingsmaat (mm): 105




**28500 0220** MOUNTING KIT DEEP ENTERO RD-S TRIMLESS



Uitsparingsmaat (mm): 133

### Montage kit spanplafond




**28400 0070** MOUNTING KIT ENTERO RD-S CSC



**28400 0130** MOUNTING KIT ENTERO RD-S WSC



### Montage kit - side air + light



**29810 0110** MOUNTING KIT SIDE AIR 105




Uitsparingsmaat (mm): 168

# DELTALIGHT

## ENTERO RD-S TRIMLESS TW 96520

28427 9020 B

### Montage kit - top air + light




**29810 0130** MOUNTING KIT TOP AIR 105

Uitsparingsmaat (mm): 135

☐

### Montage kit - side air only




**29810 0100** MOUNTING KIT SIDE AIR ONLY 1

Uitsparingsmaat (mm): 168

☐

### Montage kit - top air only




**29810 0200** MOUNTING KIT TOP AIR ONLY 1

Uitsparingsmaat (mm): 135

☐

### Montage kit - no air




**29810 0120** MOUNTING KIT NO AIR 105


Uitsparingsmaat (mm): 168

☐

### Licht veranderende onderdelen



**28500 0010** ENTERO S LINEAR SPREAD LENS

☐

**28500 0020** ENTERO S SPREAD LENS

☐


# DELTALIGHT

## ENTERO RD-S TRIMLESS TW 96520


28427 9020 B




**28500 0030** ENTERO S SOFTENING LENS

☐

**28500 0040** ENTERO S GLASS SBL

☐

**28500 0050 B** ENTERO S HONEYCOMB SINGLE USE B

☐

**28500 0060 B** ENTERO S HONEYCOMB DOUBLE USE B

☐

### Vervangbare reflector / lens



**19810 0180** SPY 52 REFLECTOR 20°

☐

**19810 0190** SPY 52 REFLECTOR 45°

☐

**19810 0240** SPY 52 REFLECTOR 30°

☐

Notes: