


LOGIC 190 R REFL 92745 DIM5

30225 9235 INOX

DISPONIBLE EN
INOX 30225 9235 INOX



Voir sur le site Web



Informations générales	
EMPLACEMENT	extérieur
INSTALLATION	Sol Encastré
FORME / TAILLE DE DÉCOUPE (MM)	circulaire - BOX
PROFONDEUR D'ENCASTREMENT (MM)	190
INDICE DE PROTECTION	IP67
PROTECTION CONTRE L'IMPACT MÉCANIQUE	IK10
POIDS (KG)	2
ORIENTATION	non réglable
INFORMATIONS	REFLECTOR WFL-45° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 400mA-DC INCL.1 x CABLE H07 RN-F 5 x 1mm² 0,5m INCL.IP68 CONNECTOR 5P ESG 10mm max.500kg
Informations électriques	
ÉLECTRIQUE	110-240V / 50-60Hz
CLASSE	I
ALIMENTATION	YES
TYPE DIM	DALI
CLASSE D'ÉNERGIE	E
CERTIFICATS	CB, ENEC, EPD, RCM
Info Source lumineuse	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED array 13W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 1775lm
VALEURS TM-30	rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM1
GROUPE DE RISQUE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	45°
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	1775lm // 13W // 137lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	1385lm // 15W // 93lm/W

Références obligatoires

LOGIC 190 R BOX

Références optionnelles

LOGIC 190 ANTI VANDAL SCREWS 2 PCS

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [30225_XXX5_HAND.pdf](#)

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

boîtiers pour montage au sol



30210 0010 LOGIC 190 R BOX

☐

Dimension de découpe (mm): 300 x 230

les connexions étanches



21034 0150 IP68 Y-CONNECTOR 5P

☐

divers



30210 0020 LOGIC 190 ANTI VANDAL SCREWS 2 PCS

☐

Notes: