



M26L - SPY 391 93040 MDL

23258 9330 BRA

DISPONIBLE EN

NOIR 23258 9330 B

ALU BROSSÉ 23258 9330 BRA

ANTHRACITE BROSSÉ 23258 9330 BRAT

CUIVRE BROSSÉ 23258 9330 BRCU

OR BROSSÉ 23258 9330 BRG

BRONZE VIEUX BROSSÉ 23258 9330 BROB



FLEMISH BRONZE 23258 9330 FBR

FLEMISH GOLD 23258 9330 FG

COULEUR OR 23258 9330 GC

NOIR PIANO 23258 9330 PB

BLANC 23258 9330 W



[Voir sur le site Web](#)



Informations générales	
EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Systèmes basse tension Monté sur systèmes basse tension
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	0.3
ORIENTATION	0° à 85° inclinable, 360° rotatif
INFORMATIONS	REFLECTOR WFL-40° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC
Informations électriques	
ÉLECTRIQUE	48V-DC
CLASSE	III
TYPE DIM	MDL = dimmable 1 à 10 V ou DALI ou bouton poussoir
CLASSE D'ÉNERGIE	D
CERTIFICATS	CB, ENEC, EPD
Info Source lumineuse	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1089lm
VALEURS TM-30	rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
GROUPE DE RISQUE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	40°
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	1089lm // 8,6W // 127lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	883lm // 9,9W // 89lm/W

Remarques

Take a look at our [MAGNETIC PROFILES movie](#)

Références obligatoires

SPY 39 TUBE or VISOR 39

LED POWER SUPPLY 48V-DC

Références optionnelles

DIMMABLE MODULATOR

Delta Light NV may revise the information and technical data at any time without notice. Version: 29/04/2026

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [23258_XXX0_HAND.pdf](#)

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

le cable d'alimentation

de luminaires

 # de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le 'I' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.

Courant min. | Courant max.



21032 0030 SMART 48 MODULATOR PLUG-IN WD

19

Type de gradation: WDL = dimmable sans fil

SMART 48

de luminaires

 # de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le 'I' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.

Courant min. | Courant max.



300 90 011 SMART 48 MODULATOR DIM9

19

Type de gradation: 1 à 10 V ou DALI ou bouton poussoir



300 90 012 SMART 48 MODULATOR WD

19

Type de gradation: WDL = dimmable sans fil

les alimentations led

de luminaires

 # de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le 'I' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.

Courant min. | Courant max.



300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

10

Type de gradation: non dimmable

DELTALIGHT

M26L - SPY 391 93040 MDL

23258 9330 BRA



300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN

24

☐

Type de gradation: non dimmable



21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W

10

☐

Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 40



21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W

20

☐

Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 40

modifier les dispositifs de lumière



24144 0030 B VISOR 39 B

☐

Terminez votre produit



24144 0010 B SPY 39 TUBE B

☐

24144 0010 FBR SPY 39 TUBE FBR

☐

24144 0010 FC SPY 39 TUBE FC

☐

24144 0010 GC SPY 39 TUBE GC

☐

24144 0010 W SPY 39 TUBE W

☐

24144 0070 SPY 39 TUBE SBL

☐

DELTALIGHT


M26L - SPY 391 93040 MDL

23258 9330 BRA


COMPOSABLES COMPATIBLES

SHIFTLINE M26L FLOOR

Couleurs disponibles



29321 0010 SLM26L F MDL




29322 002W SLM26L F MDL WD




SHIFTLINE M26L profile (+ SHIFTLINE M26L MATRIX)


Couleurs disponibles




23358 0000 SLM26L - PROFILE



23358 0010 SLM26L - PROFILE 1m



23358 0020 SLM26L - PROFILE 2m




23358 0030 SLM26L - PROFILE 3m




SHIFTLINE M35R profile


Couleurs disponibles



23375 0000 SLM35R - PROFILE



23375 0010 SLM35R - PROFILE 1m




23375 0020 SLM35R - PROFILE 2m



DELTALIGHT

M26L - SPY 391 93040 MDL

23258 9330 BRA



23375 0030 SLM35R - PROFILE 3m



Notes: