



MINIGRID IN 1 92706



100025 9210 W-B

ERHÄLTlich IN

SCHWARZ-SCHWARZ 100025 9210 B-B

WEISS-SCHWARZ 100025 9210 W-B

WEISS-WEISS 100025 9210 W-W



[Auf der Website anzeigen](#)



Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
INSTALLATION	Decke Einbau
FORM / GRÖSSE DES AUSSCHNITTS (MM)	quadratisch - 111 x 111
EINBAUTIEFE (MM)	85
DICKE DER BEFESTIGUNGSFLÄCHE (MM)	max.22
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP20
GEWICHT (KG)	0.6
VERSTELLBARKEIT	0° to 20° schwenkbar, 350° drehbar
INFORMATION	LENS SP-6° EXCL.LED POWER SUPPLY 700-1400mA-DC

Elektrische Informationen	
KLASSE	III
ART DER DIMMUNG	Abhängig von der Art der externen Stromversorgung
ENERGIEKLASSE	G
ZERTIFIKATE	CB, ENEC

Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	LED array 2-4,3W / CRI>90 / 2700K / 201-351lm
SDCM	SDCM3
RISIKOGRUPPE	RG2 (threshold 0,6m)
BEAMANGLE	6°
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	351lm // 4,3W // 82lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	321lm // 4,9W // 65lm/W

Erforderliches Zubehör	
LED POWER SUPPLY 700 / 1400mA-DC DIM	




Optionen	
PLASTERKIT 126	

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [100025_XXX0_HAND.pdf](#)

DECKENKOMPATIBILITÄT











Ceiling Type	Mounting Kit
 System ceiling	-
 Plasterboard	-
 Stucanet	 202 72 99 01 - PLASTERKIT 126 Required
 Wood	-
 Concrete + plaster	 202 72 99 01 - PLASTERKIT 126 Required
 Lintel + plaster	 202 72 99 01 - PLASTERKIT 126 Required
 Hollow-core slab + plaster	 202 72 99 01 - PLASTERKIT 126 Required
 Stretched ceiling	-

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

LED Betriebsgeräte	# Leuchten
 # Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem 'l' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.	
 300 48 700 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM1 Dimmtyp: 1-10V Ausschnittmaß (mm): 30	2->13 ☐
 300 48 700 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5 Dimmtyp: DALI Ausschnittmaß (mm): 45	2->13 ☐
 300 48 700 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W MDL Dimmtyp: nicht dimmbar Ausschnittmaß (mm): 30	2->13 ☐






MINIGRID IN 1 92706

100025 9210 W-B

	300 48 700 PRO ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W PRO DIM1	2->13	☐
	Dimmtyp: 1-10V		
	Ausschnittmaß (mm): 30		
	300 48 700 PRO ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W PRO DIM5	2->13	☐
	Dimmtyp: DALI		
	Ausschnittmaß (mm): 45		
	300 48 700 PRO WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W PRO WDL	2->13	☐
	Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar		
	Ausschnittmaß (mm): 45		
	300 48 700 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W WDL	2->13	☐
	Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar		
	Ausschnittmaß (mm): 45		
	300 90 61 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6	15 - -	☐
	Dimmtyp: Phasenabschnitt oder Taster		
	Ausschnittmaß (mm): 56		
	300 90 64 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7	15(6) - -	☐
	Dimmtyp: 1-10V / Taster		
	Ausschnittmaß (mm): 72		
	300 90 67 LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9	3->14 3->14 -	☐
	Dimmtyp: 1-10V, DALI / Taster		
	300 90 68 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5	2->15(7) - -	☐
	Dimmtyp: DALI		
	Ausschnittmaß (mm): 72		
	300 90 69 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9	29(19) - -	☐
	Dimmtyp: 1-10V, DALI / Taster		
	Ausschnittmaß (mm): 84		
	300 90 93 LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 17W	2->8(5)	☐
	Dimmtyp: nicht dimmbar		
	Ausschnittmaß (mm): 48		



MINIGRID IN 1 92706

100025 9210 W-B


	300 90 118 LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 20W DIM8 Dimmtyp: Phasenabschnitt Ausschnittmaß (mm): 55	6->9	☐
	300 90 123 LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 36W DIM8 Dimmtyp: Phasenabschnitt Ausschnittmaß (mm): 50	2->17	☐
	300 90 124 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 Dimmtyp: 1-10V / Taster Ausschnittmaß (mm): 55	2->10(7) - -	☐
	300 90 125 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5 Dimmtyp: DALI Ausschnittmaß (mm): 55	2->9(7) - -	☐
	300 90 134 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM7 Dimmtyp: 1-10V / Taster Ausschnittmaß (mm): 84	28(18) - -	☐
	300 90 135 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV Dimmtyp: nicht dimmbar Ausschnittmaß (mm): 90	10->28 9->20 -	☐
	300 90 136 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HC DIM9 Dimmtyp: 1-10V, DALI / Taster Ausschnittmaß (mm): 90	- 14(12) 13(9)	☐
	300 90 148 LED POWER SUPPLY 1050mA-DC / 22W Dimmtyp: nicht dimmbar Ausschnittmaß (mm): 48	7(3)	☐
	21012 004W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar Ausschnittmaß (mm): 84	23(18) 17(11) -	☐
	21012 005W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar Ausschnittmaß (mm): 54	4->17 4->12 -	☐

MINIGRID IN 1 92706

100025 9210 W-B

	<u>21012 0490</u> LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 30W IP68	2->14(7)	☐
Dimmtyp: nicht dimmbar			
Ausschnittmaß (mm): 60			
	<u>21032 0315</u> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5	2->14	☐
Dimmtyp: DALI			
Ausschnittmaß (mm): 30			
	<u>21032 0385</u> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W PRO DIM5	2->14	☐
Dimmtyp: DALI			
Ausschnittmaß (mm): 30			

Plasterkits

	<u>202 72 99 01</u> PLASTERKIT 126	☐
Ausschnittmaß (mm): 120 x 120		

Notes: