





## SPY 52 TRIMLESS HE 92720

19807 9220 FG

DISPONIBILE IN  
**NERO** 19807 9220 B  
**FLEMISH BRONZE** 19807 9220 FBR  
**FLEMISH GOLD** 19807 9220 FG  
**ORO COLORATO** 19807 9220 GC  
**BIANCO** 19807 9220 W



 [Visualizza sul sito web](#)



### Informazioni generali

<b>AMBIENTE</b>	indoor
<b>IP</b>	Soffitto Incasso
<b>DIMENSIONE DEL FORO (MM)</b>	rotondo - Ø KIT
<b>PROFONDITÀ DI INCASSO (MM)</b>	80
<b>PROTEZIONE DELL'INGRESSO</b>	IP20
<b>PESO (KG)</b>	0.4
<b>ORIENTABILITÀ</b>	0° to 45° girevole, 355° rotazione
<b>INFORMAZIONI</b>	LENS FL-20° EXCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC

### Informazioni elettriche

<b>CLASSE DI ISOLAMENTO</b>	III
<b>TIPO DI DIMMERAZIONE</b>	a seconda del tipo di alimentazione esterna
<b>CLASSE ENERGETICA</b>	D

### Informazioni sulla Sorgente luminosa

<b>LIGHTSOURCE NAME</b>	LED
<b>SORGENTE LUMINOSA</b>	LED array 6W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 905lm
<b>TM-30</b>	rf: 96 / Rg: 99
<b>SDMC</b>	SDCM2
<b>GRUPPO DI RISCHIO</b>	RG1
<b>LM80</b>	L90B10 > 50000
<b>BEAMANGLE</b>	20°
<b>SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)</b>	905lm // 6W // 150lm/W
<b>SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)</b>	733lm // 6,9W // 106lm/W

### Note

High Efficacy : > 100lm/W

### Requisiti

SPY 52 TUBE  
MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS O.F.A.  
MOUNTING KIT AIR 103  
LED POWER SUPPLY 350mA-DC DIM (Remote)



# DELTALIGHT


## SPY 52 TRIMLESS HE 92720

19807 9220 FG


**21032 0270 W** EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER W

### Alimentatore per led

### # apparecchi

 # apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il 'l' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

Corrente min. | Corrente max.




**300 90 91** LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 15W

2(1)

Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 40




**300 90 110** LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 10W DIM8

1

Tipo di regolazione: con taglio di fase

Dimensione del foro (mm): 42



**300 90 116** LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 18W DIM8

2->2

Tipo di regolazione: con taglio di fase

Dimensione del foro (mm): 55



**21012 0515** LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5

1(1)

Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 55




**21012 0520** LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 8W

1(0)

Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 47



**21012 0575** LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5

2->3(2)

Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 55

### Kit di montaggio



**15212 0080** MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS CSC


# DELTALIGHT

## SPY 52 TRIMLESS HE 92720

19807 9220 FG



**15212 0160** MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS WSC




**15212 2030** MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS O.F.A.



Dimensione del foro (mm): 105

### Kit di montaggio - side air + light




**29810 0030** MOUNTING KIT SIDE AIR 103



Dimensione del foro (mm): 168

### Kit di montaggio - top air + light




**29810 0230** MOUNTING KIT TOP AIR 103



Dimensione del foro (mm): 135

### Kit di montaggio - side air only




**29810 0100** MOUNTING KIT SIDE AIR ONLY 1



Dimensione del foro (mm): 168

### Kit di montaggio - top air only



**29810 0200** MOUNTING KIT TOP AIR ONLY 1



Dimensione del foro (mm): 135

# DELTALIGHT

## SPY 52 TRIMLESS HE 92720

19807 9220 FG

### Kit di montaggio - no air

---




**29810 0070** MOUNTING KIT NO AIR 103

Dimensione del foro (mm): 168

### Finisci il tuo prodotto

---



**19810 0100 B** SPY 52 TUBE B

**19810 0100 FBR** SPY 52 TUBE FBR

**19810 0100 FG** SPY 52 TUBE FG

**19810 0100 GC** SPY 52 TUBE GC

**19810 0100 W** SPY 52 TUBE W

Notes: