





D-LINER 19 SBL LOC2 1020 930 RD  
32047 9300 B

ERHÄLTICH IN  
SCHWARZ 32047 9300 B



 [Auf der Website anzeigen](#)



|                                   |                                                                                                       |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Allgemeine Information            |                                                                                                       |
| ANWENDUNGSBEREICH                 | innenbereich                                                                                          |
| INSTALLATION                      | Decke Einbau                                                                                          |
| SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN           | IP20                                                                                                  |
| GEWICHT (KG)                      | 0                                                                                                     |
| VERSTELLBARKEIT                   | nicht verstellbar                                                                                     |
| INFORMATION                       | EXCL.LED POWER SUPPLY 650mA-DC<br>INCL.1 x CABLE 2 x 0,75mm² - 0,5m + WIELAND PLUG GST08i2 male green |
| Elektrische Informationen         |                                                                                                       |
| KLASSE                            | III                                                                                                   |
| ENERGIEKLASSE                     | F                                                                                                     |
| ZERTIFIKATE                       | EPD                                                                                                   |
| Lichtquelle Info                  |                                                                                                       |
| LIGHTSOURCE NAME                  | LED                                                                                                   |
| LICHTQUELLE                       | LED flex 25W / CRI>90 (R9: 59) / 3000K / 2600lm                                                       |
| SDCM                              | SDCM3                                                                                                 |
| LM80                              | L70 > 30000                                                                                           |
| LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)        | 2600lm // 25W // lm/W                                                                                 |
| LED -TECHNIK (LEUCHTE)            | 1950lm // 28,8W // 68lm/W                                                                             |
| Erforderliches Zubehör            |                                                                                                       |
| LED POWER SUPPLY SET LOC PARALLEL |                                                                                                       |
| Optionen                          |                                                                                                       |
| CONNECTING CABLE LOC PARALLEL     |                                                                                                       |

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [32047\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

D-LINER 19 SBL LOC2 1020 930 RD

32047 9300 B

DECKENKOMPATIBILITÄT

Ceiling Type

Mounting Kit



Acoustic climate-control ceiling Interlu WEC


SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

Notstrom Einheit

# Leuchten

**i** # Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem 'l' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.

Min. Strom | Max. Strom



**32010 0195** EMERGENCY UNIT 1h LOC PARALLEL DIM5

Dimmtyp: DALI

1

☐

Stromversorgung



**32010 1200** T CONNECTOR LOC PARALLEL

☐

**32010 1310** CONNECTING CABLE LOC PARALLEL 1m

☐

**32010 1320** CONNECTING CABLE LOC PARALLEL 2m

☐

**32010 1330** CONNECTING CABLE LOC PARALLEL 3m

☐

**32010 1340** CONNECTING CABLE LOC PARALLEL 4m

☐

# DELTALIGHT

## D-LINER 19 SBL LOC2 1020 930 RD

32047 9300 B



**32010 1350** CONNECTING CABLE LOC PARALLEL 5m


☐

### LED Betriebsgeräte

### # Leuchten

 # Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem '|' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.

Min. Strom | Max. Strom




**32010 0115** LED POWER SUPPLY SET LOC PARALLEL 650mA / 35W DIM5

1

☐

Dimmtyp: DALI




**32010 0165** LED POWER SUPPLY SET LOC PARALLEL 1300mA /100W DIM5

2->2

☐

Dimmtyp: DALI



**32010 0445** LED POWER SUPPLY SET LOC PARALLEL 1950mA /100W DIM5

3->3

☐

Dimmtyp: DALI

Notes: