
DELTALIGHT




LOGIC LINEAR ON 880 HONEYCOMB 94040 DIM5

ODNIESIENIE 30836 9435 A

DOSTĘPNE W
ALU SZARY 30836 9435 A
CZARNY 30836 9435 B
FLEMISH BRONZE NA ZEWNĄTRZ 30836 9435 FBRX
ANTRACYT 30836 9435 N
BIALY 30836 9435 W





Zobacz na stronie internetowej

Ogólne informacje	
LOKALIZACJA	zewnętrzne
MONTAŻ	Podłoga Montowane na powierzchni,Ściana Montowane na powierzchni
STOPIEŃ OCHRONY	IP67
OCHRONA PRZED UDERZENIEM MECHANICZNYM	IK07
WAGA (KG)	2
INFORMACJA	16 x LENS WFL-40° INCL.HONEYCOMB EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC DALI DT8 dimming

Informacje elektryczne	
ELEKTRYCZNY	48V-DC
KLASA	III
TYP ŚCIEMNIACZA	ściemnialny poprzez DALI
KLASA ENERGETYCZNA	E
CERTYFIKATY	CB, ENEC

Informacje o źródle światła	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	LED cluster 28,8W / CRI>90 (R9: 64) / 4000K / 3898lm
TM-30 VALUES	Rf: 91 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
GRUPA RYZYKA	RG2
LM80	L80 > 150000
BEAMANGLE	40°
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	3898lm // 28,8W // 131lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	1995lm // 33,1W // 60lm/W

Wymagania

WALL BRACKET SET
FLOOR BRACKET SET
IP68 CABLE + CONNECTOR 5P
LED POWER SUPPLY 48V-DC

Opcje

THROUGH WIRING SET IP68

DELTALIGHT


LOGIC LINEAR ON 880 HONEYCOMB 94040 DIM5

30836 9435 A


Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : **30836_XXX5_HAND.pdf**

ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

Zasilacz LED

		# opraw
ⓘ # opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po '|' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.		**Prąd min. | Prąd max.**
	**21032 0390** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 90W **Typ ściemniania: nie ściemnialny** **Wymiar wycięcia (mm): 75**	2 ☐

Elementy montażowe

	**30810 0040** LOGIC LINEAR 880 BOX EXTEND	☐
	30810 0040 INOX WALL BRACKET SET 60 INOX	☐
	30810 0040 N WALL BRACKET SET 60 N	☐
	**30810 0050 INOX** WALL BRACKET SET 100 INOX	☐
	30810 0050 N WALL BRACKET SET 100 N	☐
	**30810 0060 INOX** WALL BRACKET SET 200 INOX	☐
	30810 0060 N WALL BRACKET SET 200 N	☐

DELTALIGHT

LOGIC LINEAR ON 880 HONEYCOMB 94040 DIM5

30836 9435 A



30810 0070 INOX FLOOR BRACKET SET INOX

Elementy połączenia elektrycznego



30810 0080 IP68 CABLE + CONNECTOR 5P - 0,5m



30810 0090 IP68 CABLE + CONNECTOR 5P - 2m



30810 0110 THROUGH WIRING SET IP68 880

Notes: