





## M26L - SPY 52 SOFT 93045 MDL

23297 9030 W

ERHÄLTICH IN  
**SCHWARZ** 23297 9030 B  
**FLEMISH BRONZE** 23297 9030 FBR  
**FLEMISH GOLD** 23297 9030 FG  
**GOLDFARBEN** 23297 9030 GC  
**WEISS** 23297 9030 W



Auf der Website anzeigen



| Allgemeine Information     |                                                                                             |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| ANWENDUNGSBEREICH          | innenbereich                                                                                |
| INSTALLATION               | Niederspannungssysteme Niederspannungssysteme montiert                                      |
| SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN    | IP20                                                                                        |
| GEWICHT (KG)               | 0.4                                                                                         |
| VERSTELLBARKEIT            | 0° to 90° schwenkbar, 360° drehbar                                                          |
| INFORMATION                | REFLECTOR WFL-45°<br>EXCLLED POWER SUPPLY 48V-DC<br>Optional REFLECTORS 20° & 30° available |
| Elektrische Informationen  |                                                                                             |
| ELEKTRISCH                 | 48V-DC                                                                                      |
| KLASSE                     | III                                                                                         |
| ART DER DIMMUNG            | MDL = 1-10V, DALI / Taster                                                                  |
| ENERGIEKLASSE              | F                                                                                           |
| ZERTIFIKATE                | CB, ENEC, EPD                                                                               |
| Lichtquelle Info           |                                                                                             |
| LIGHTSOURCE NAME           | LED                                                                                         |
| LICHTQUELLE                | LED array 10,2W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K-1800K / 1038lm                                    |
| SDCM                       | SDCM2                                                                                       |
| RISIKOGRUPPE               | RG1                                                                                         |
| LM80                       | L90B10 > 50000                                                                              |
| BEAMANGLE                  | 45°                                                                                         |
| LED -TECHNIK (LICHTQUELLE) | 1038lm // 10,2W // 109lm/W                                                                  |
| LED -TECHNIK (LEUCHTE)     | 664lm // 11,7W // 57lm/W                                                                    |

### Bemerkungen

Take a look at our [MAGNETIC PROFILES movie](#)

### Erforderliches Zubehör

SPY 52 TUBE  
LED POWER SUPPLY 48V-DC

### Optionen

DIMMABLE MODULATOR

### Zubehör

HONEYCOMB 42  
SPREAD LENS 42  
LINEAR SPREAD LENS 42

## M26L - SPY 52 SOFT 93045 MDL

23297 9030 W

SOFTENING LENS 42

GLASS SBL 42

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [23297\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

## SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN


### Stromversorgung

### # Leuchten



# Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem '|' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.

Min. Strom | Max. Strom



**21032 0030** SMART 48 MODULATOR PLUG-IN WD

16

Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar


### SMART 48

### # Leuchten



# Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem '|' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.


Min. Strom | Max. Strom



**300 90 011** SMART 48 MODULATOR DIM9

16

Dimmtyp: 1-10V, DALI / Taster



**300 90 012** SMART 48 MODULATOR WD

16

Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar


### LED Betriebsgeräte

### # Leuchten



# Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem '|' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.

Min. Strom | Max. Strom



**300 89 48 100** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

8

Dimmtyp: nicht dimmbar

# DELTALIGHT

## M26L - SPY 52 SOFT 93045 MDL

23297 9030 W

|                                                                                  |                                                         |    |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----|--------------------------|
|  | <b>300 89 48 240</b> LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN | 20 | <input type="checkbox"/> |
| Dimmtyp: nicht dimmbar                                                           |                                                         |    |                          |
|  | <b>21012 0230</b> LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W        | 8  | <input type="checkbox"/> |
| Dimmtyp: nicht dimmbar                                                           |                                                         |    |                          |
| Ausschnittmaß (mm): 40                                                           |                                                         |    |                          |
|  | <b>21012 0240</b> LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W        | 17 | <input type="checkbox"/> |
| Dimmtyp: nicht dimmbar                                                           |                                                         |    |                          |
| Ausschnittmaß (mm): 40                                                           |                                                         |    |                          |

### Licht veredelndes Zubehör

|                                                                                    |                                               |  |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--|--------------------------|
|   | <b>19810 0010 B</b> HONEYCOMB 42 SINGLE USE B |  | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>19810 0020</b> LINEAR SPREAD LENS 42       |  | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>19810 0030</b> SPREAD LENS 42              |  | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>19810 0040</b> SOFTENING LENS 42           |  | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>19810 0050</b> GLASS SBL 42                |  | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>19810 0060 B</b> HONEYCOMB 42 DOUBLE USE B |  | <input type="checkbox"/> |

# DELTALIGHT

## M26L - SPY 52 SOFT 93045 MDL

23297 9030 W

### Beenden Sie Ihr Produkt

|                                                                                  |                                       |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
|  | <b>19810 0100 B</b> SPY 52 TUBE B     | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                  | <b>19810 0100 FBR</b> SPY 52 TUBE FBR | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                  | <b>19810 0100 FG</b> SPY 52 TUBE FG   | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                  | <b>19810 0100 GC</b> SPY 52 TUBE GC   | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                  | <b>19810 0100 W</b> SPY 52 TUBE W     | <input type="checkbox"/> |


### Austauschbarer Reflektor / Linse

|                                                                                    |                                        |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|
|  | <b>19810 0180</b> SPY 52 REFLECTOR 20° | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>19810 0190</b> SPY 52 REFLECTOR 45° | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>19810 0240</b> SPY 52 REFLECTOR 30° | <input type="checkbox"/> |

## KOMPATIBLE KOMPOSITIONEN

### SHIFTLINE M26L profile (+ SHIFTLINE M26L MATRIX)


### Erhältliche Farben

|                                                                                     |                                    |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>23358 0000</b> SLM26L - PROFILE |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|


# DELTALIGHT

## M26L - SPY 52 SOFT 93045 MDL


23297 9030 W



**23358 0010** SLM26L - PROFILE 1m



**23358 0020** SLM26L - PROFILE 2m




**23358 0030** SLM26L - PROFILE 3m




### SHIFTLINE M35R profile


Erhältliche Farben




**23375 0000** SLM35R - PROFILE



**23375 0010** SLM35R - PROFILE 1m



**23375 0020** SLM35R - PROFILE 2m



**23375 0030** SLM35R - PROFILE 3m



Notes: